



Pegasus Shelter

Design Bernt Fröderberg

System Utblick är ett flexibelt system i stål och trä för kombination av spaljéer, stolpar och pergolatak. Förutom de standardiserade modulerna finns det en färdig portik, Pegasus. Spaljéerna och stolparna är tillverkade i lackerat stål medan pergolataket är i målat trä. Spaljéerna kan förses med en kvadratperforerad plåt, tilläggsbeteckning T, som ger en 40% vindgenomsläpplighet för bästa vindreduktion. Det är också möjligt att ersätta de befintliga spaljéerna med andra spaljéer i system Utblick. Lämplig utemöbel som även färgmässigt passar in är Kalmar.

Dimensions and weight

Length: 308 cm
Height: 320 cm
Center-to-center distance 220 cm

Standing height: 220 cm
Trellis height: 100 cm

Individual dimensions

Steel: posts 108 x 3.6 / 50.8 x 3.0 mm.

Trellis: 25 x 3 mm.

Perforated sheet, thickness 2 mm, perforation dimensions, grid size 10 x 10, gap width 4.0 mm.

Roof construction in angle bar 75 x 50 x 5 and 50 x 40 x 5 mm. Steel pipe Ø 20 mm.

Wood components: wooden slats 58 x 58 mm in planed top-glazed pine.

Product numbers and combinations

Ö70-70 Pegasus portik

Append to product number

WOOD AND FINISH

RB for red-brown wood.

GV for grey-white wood.

LG for light green wood.

C for wood any NCS S color, start-up costs apply.

METAL SURFACE FINISH

S for black on steel.






G for green on steel.

C for steel any RAL colour, start-up costs are added.

VARIANTS

T for the screen is equipped with perforated sheet metal, which gives a "tight" screen wall.

Standard colours

	RAL 9005
	RAL 6012
	NCS S 4550-Y80R (Röd)
	NCS S 3005-Y50R
	NCS S 6010-G10Y (Grön)

Materials and surface treatments

Assembly and placement

Stolpar och spaljéer borras och gängas på plats. Spaljéer levereras i färdiga enheter. Tackkonstruktionen fästs mot stolparna med bifogade montageskruvar, bricka och mutter, samt med gängad rundstång ø 20 mm. Träribbor skruvas fast med bifogade träskruv.

Stolpar gjuts 70 cm i mark. Grundläggs på icke tjälskjutande material till frostfritt djup.

Maintenance

Trä målas efter behov med färg i motsvarande kulör. Skador på stål bättras med alkydfärg.

[Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance](https://nola.se/en/care-and-maintenance)

Versions

Standardfärg på stål, svart alternativt mörkgrön. Standardfärg på trä rödbrun, gråvit alternativt ljusgrön. Spaljéerna kan förses med en kvadratperforerad plåt.

Character

Stilig portik som är en färdig enhet i system Utblick. Ett variationsrikt system med många möjligheter.

Designers

Bernt Fröderberg

