

nola®



Paxa Light Bänk

Design Blenda Design

Stilig bänk för utom och inomhusmiljöer. Paxa Light har en "lättare" och lite mer exklusiv design än de andra bänkarna i Paxaserien. Bänken kombineras och kompletteras enkelt med arm- och ryggstöd som tillval. Finns också med bord, se möbelgruppen Paxa Light.

EGENSKAPER

 Tillgänglighetsanpassad

Mått och vikt

Längd: 166 cm
Bredd: 50 cm
Höjd: 81 cm
Sittthöjd: 47 cm
Vikt: 65 Kg

Enskilda dimensioner

Virke sits: 32 x 32 mm och 32 x 60 mm
Stålkonstruktion: 10 mm och 4 mm

Artikelnummer och kombinationer

U20-77	Paxa Light bänk 166 cm
U20-77/RYGG	Paxa Light ryggstöd
U20-79	Paxa Light armstöd
U20-77C/PÅBYGG	Paxa Light påbyggnadssektion för längre bänk
U20-77B	Paxa Light i målad bok. För inomhusbruk. Med gummilist mot golv.
U20-77B/PÅBYGG	Paxa Light i målad bok. För inomhusbruk. Med gummilist mot golv. Påbyggnadssektion för längre bänk.
B11-05	Startkostnad för trä i annat träslag än standard
B11-06	Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard. Välj en RAL kulör
B11-07	Startkostnad för målning av trä i en annan färg än standard. Välj en NCS kulör, vill man ha samma kulör på både stål och trä välj RAL kulör för båda

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

E för oljad ek.
G för målad furu, mörkgrå NCS 8502-B.
GB för målad bok, mörkgrå NCS 8502-B (endast inomhus).
C för målad furu i valfri färg alt pulverlackerat stativ.
CB för målad bok valfri färg (endast inomhus).
C för annan kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

Välj en NCS-färg vid val av målat trä. När du väljer trä- och ståldetaljer i samma färg, välj en RAL-färg för båda.

FÄRG PÅ METALL

C för annan kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

Standardfärger

	RAL 9010
	NCS S 8502-B
	Gris 2900 Sablé
	Noir 2200 Sablé
	Oljad ek

Material och ytbehandlingar

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Bok

Bok är ett hårt och segt virke. Träet är tvärstrimmigt vilket gör att ådringarna är jämnt fördelade över hela årsringen. Årsringarna syns och träet har en jämn struktur. Träets färg är gul, röd eller brunvit.

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Täckfärg

Målat virke görs med D-Dur Pigmenterat polyretan tvåkomponents täckfärg. Täckfärgen har bra resistens och utomhusbeständighet. Glanstal: 60.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

Elförzinkning

Elektrogalvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och hårdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Gavlar, sits och eventuella armstöd levereras för montering med medföljande skruv, brickor och mutter. Eventuell rygg är monterad i sits vid leverans.

Skötsel och underhåll

Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja. Svarta fläckar på oljad ek kan tas bort med oxalsyra.

Täckfärg

Produkter behandlade med D-Dur Pigmenterat polyretan tvåkomponents täckfärg skall underhållas regelbundet. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsmålning med exempelvis Nordsjö One door and window vattenbaserad täckfärg.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Versioner

Finns även som bord.

Karaktär

En "lättare" och lite mer exklusiv design än övriga Paxaserie. Kombineras enkelt med arm- och ryggstöd som tillval.

Formgivare

Blenda Design

Blenda är en designbyrå baserad i Göteborg, som formger möbler till den offentliga platsen. Med design som jobbar mot både inre och yttre rum så har Blenda fått delta i flera projekt under de senaste åren. Produkter av Blenda går att hitta runtom Sverige, såsom Stavangers kultur center, Moderna Museet i Stockholm, Arlanda flygplats och Göteborgs stadsbibliotek. Blenda drivs av landskaps arkitekterna Katarina Gunnarsson och Ingemar Holmlid.





