



Andromeda Pergola

Design Bernt Fröderberg

System Utblick är ett flexibelt system i stål och trä för kombination av spaljéer, stolpar och pergolatak. Förutom de standardiserade modulerna finns det en färdig portik, Andromeda. Stolparna är tillverkade i lackerat stål medan pergolataket är i målat trä. Lämplig utemöbel som även färgmässigt passar in är Kalmar.

Mått och vikt

C-C stolpar: 160 x 132 cm.

Totalt: 256 x 215 cm.

Höjd: 240 cm.

Artikelnummer och kombinationer

Ö70-62

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

GV för gråvitt trä.

C för valfri NCS S-färg på trä, startkostnad tillkommer.

FÄRG PÅ METALL

S för svart RAL 9005 på stål.

G för Gris 2900 Sablé antracitgrå på stål.

C för stål valfri RAL kulör, startkostnader tillkommer.

FASTSÄTTNING

M för markfast.

Standardfärger



RAL 6012



RAL 9005



Gris 2900 Sablé

Material och ytbehandlingar

Stål:

Stolpar 108 X 3,6 / 50,8 X 3,0 mm.

Allt stål är blästrat, elförzinkat, kromaterat och pulverlackerat i svart RAL 9005 eller Gris 900 Sablé antracit grå.

Trä:

Överliggare 45x120 mm. Dubbla pergolabommar 120x22 och 95x22 mm.

Allt trä i hyvlad, täcklaserad furu i gråvit NCS 3005-Y50R.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angräps tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Täckfärg

Målat virke görs med D-Dur Pigmenterat polyretan tvåkomponents täckfärg.

Täckfärgen har bra resistens och utomhusbeständighet. Glanstal: 60.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Överliggare skruvas mot stolpar med sexkantträskruv, pergolabommar spikas mot överliggare.

Stolpar gjuts 70 cm i mark. Grundläggs på icke tjälskjutande material till frostfritt djup.

Skötsel och underhåll

Täckfärg

Produkter behandlade med D-Dur Pigmenterat polyretan tvåkomponents täckfärg skall underhållas regelbundet. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsmåla med exempelvis Nordsjö One door and window vattenbaserad täckfärg.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotset](https://nola.se/skotset)

Versioner

Standardfärger: Andromeda stål RAL 9005 svart eller Gris 900 Sablé antracit grå, virke gråvit NCS 3005-Y50R.

Andromeda stål valfri RAL kulör, virke valfri NCS S kulör, startkostnader tillkommer.

Karaktär

Stilig portik som är en färdig enhet i system Utblick. Ett variationsrikt system med många möjligheter.

Bernt Fröderberg

Bernt Fröderberg är landskapsarkitekt MSA med lång och bred erfarenhet. Projekten spänner över allt från privata trädgårdar, bostäder, parker till komplexa vägmiljöer.

— I min roll som formgivare hoppas jag kunna tillföra en omsorg om de byggda detaljerna i den gröna miljön som förhöjer det slutliga intrycket även i relativt vardagliga byggprojekt. Vikten av välritade lösningar i de lite mer prestigebetonade uppdragen kan knappast underskattas. Mina utgångspunkter i designarbetet är bl a att dels använda förnyelsebara material samt att ge den byggda detaljen en långt liv.



