

nola®



Centrum Papperskorg

Design

Centrum är avsedd för gatumiljö, park och bostadsområden. Den är väl lämpad för stationer, hållplatser, gallerior och entréer. Askkoppen är tillverkad av förzinkad plåt, ytbehandlad med svart, värmestålig pulverlack. Gördel i rostfri plåt. Överdelen finns med snedställt raster alternativt tättslutande lock. Se vidare under flik Askkoppar.

Papperskorgen finns i två varianter, med rektangulär korg och rundade hörn. Volym 21 alt. 45 liter. De är tillverkade av förzinkad, svart, pulverlackerad stålplåt med gördel i rostfritt. Produkten utgår inom kort.

Mått och vikt

LD89050 Rektangulär papperskorg: Bredd: 43 cm. Höjd: 54 cm. Volym: 45 L. Weight: 11.8 kg.

LD89010 Askkopp med fimpgaller: Bredd: 15 cm. Höjd: 25 cm. Djup: 12 cm.

LD89013 Askkopp med lock: Bredd: 15 cm. Höjd: 25 cm. Djup: 12 cm.

Rund version (Ö16-45): Höjd: 44.5 cm Diameter: 32 cm Volym: 18 L. Vikt: 13 kg .

LD89020 Rektangulär papperskorg: Bredd: 36,5 cm. Höjd: 42,5 cm. Djup: 34,6 cm. Invändiga mått: Bredd: 25,6 cm. Höjd: 36 cm. Djup: 22,7 cm. Volym: 21 L. Weight: 7.8 kg.

LD88960 Stativ: Frist./fastsättningsbart. Höjd: 80 cm. Fotplattans mått: 40 x 50 cm. Hål för fastsättning mot mark på begäran.

LD88950 Stativ markfast. Höjd ovan mark: 80 cm. Gjutes 40 cm i mark.

Artikelnummer och kombinationer

LD89050 - Rektangulär papperskorg. Volym 45 liter.

LD88910 - Sopsäckshållare för Ö16-45

LD89020 - Rektangulär papperskorg. Volym 21 liter.

LD88960 - Stativ. Fristående/fastsättningsbart.

LD88950 - Stativ markfast.

LD89010 - Centrum askkopp med fimpgaller.

LD89013 - Centrum askkopp med lock.

LD88920 - Fällbart Lock för innerbehållare till Ö 16-42 45 L

LD88850 - Insatsburk till Ö16-44

LD88853 - Byggelock för Ö16-42

LD88910 - Sopsäckshållare för Ö16-45

LD88860 - Fällbart Lock för innerbehållare till Ö 16-44

LD88870 - Regnskydd till city Ö16-42 svart

LD88880 - Stolpfästen 48/60 mm

LD88930 - Lock för (Ö16-45)

LD88940 - Lock i rostfritt stål till Ö16-42,45 I

LD89070 - Regnskydd till Ö16-42

U19-38 - Startkostnad valfri färg.

Anges efter artikelnummer

FASTSÄTTNING

V för monteras mot vägg.

Standardfärger

Material och ytbehandlingar

REKTANGULÄR VERSION

Den inre behållaren är tillverkad av varmförzinkad stålplåt med en tjocklek på 1,25 mm eller 1,5 mm. Ytterhöljet är tillverkat av 1,25 mm rostfritt stålplåt.

RUND VERSION

Den inre behållaren är gjord av rostfri stålplåt med ett djup på 1,25 mm. Ytterhöljet är tillverkat av rostfri stålplåt med ett djup på 2,5 mm. Ramen är varmförzinkad och pulverlackerad i standardfärg svart RAL.

ASKKOPP

Den inre behållaren är tillverkad av 1 mm svartmålad, varmförzinkad stålplåt. Ytterhöljet är tillverkat av rostfri stålplåt med ett djup på 1,25 mm.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Rostfritt stål

Rostfritt stål är en järnlegering, med minst 10,5 % krom som ofta har god motståndskraft mot korrosion (rost) och andra kemiska angrepp. En allmänt förekommande missuppfattning om rostfritt stål är att det inte rostar överhuvudtaget men det kan rosta, framförallt i miljöer nära hav med hög luftfuktighet.

Varmförzinkning

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödigt zink.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Monteras mot vägg

Skrucas mot benstativ/väggfäste på plats.

Bult mot vägg ingår ej.

Levereras monterade.

Produkterna är förberedda för montering på vägg eller golv.

Skötsel och underhåll

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotset](https://nola.se/skotset)

Versioner

Papperskorg rektangulär, 21 alternativt 45 liter.

Askopp med raster alternativt lock.

Karaktär

Kombinerad papperskorg och askkopp.

