

nola®



Frank Soffa

Design David Taylor

Den moderna soffan Frank anknyter till den klassiska parkbänken från förra seklet, väl anpassad till dagens urbana miljö. Soffan är tillgänglighetsanpassad med längre armstöd, högre sits och upprätad rygg. Stativ i sandgjuten återvinningsbar aluminium. Soffan ingår i Möbelgruppen.

Frank Möbelgrupp har blivit godkänd i [Svanens Husportal](#) (furu) och är miljöbedömd via [Byggvarubedomningen](#) och [Sundahus](#).

CERTIFIERING

Produkt listad i
Svanens Husportal




SundaHus

EGENSKAPER



Tillgänglighetsanpassad



Mått och vikt

Längd: 160 cm
 Bredd: 62 cm
 Höjd: 88 cm
 Sittdjup: 48 cm
 Vikt: 38 kg

Artikelnummer och kombinationer

U16-25 Frank soffa
B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

E för oljad ek.

MH för oljad mahogny.

J för jatoba.

Anges ingen bokstav efter artikelnumret erhålles grå målad furu. NCS S 5502-B.

C för valfri kulör på virke annan än standard, startkostnad tillkommer.

FÄRG PÅ METALL

Noir 2200 Sablé (svart).

C för valfri kulör på stål annan än standard, startkostnad tillkommer.

Standardfärger

-  NCS S 5502-B
-  Noir 2200 Sablé
-  Oljad ek
-  Oljad mahogny
-  Jatoba

Material och ytbehandlingar

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Jatoba - FSC-märkt

Vår FSC-märkta Jatoba är ett obehandlat mycket hårt och starkt hårdträ med lång hållbarhet. Det har en brun färg med svarta accent ränder som med tiden vänder sig till en djup och fullig röd färg.

Mahogny - FSC-märkt

FSC-märkt mahogny är ett träslag med god hållbarhet i utomhusmiljön. Dessutom behåller det sin färgton bättre än exempelvis ek och teak. Mahogny lever, rör sig, tämligen lite om än något mer än teak.

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Täckfärg

Målat virke görs med D-Dur Pigmenterat polyretan tvåkomponents täckfärg. Täckfärgen har bra resistens och utomhusbeständighet. Glanstal: 60.

Återvunnen sandgjuten aluminium

Aluminium återvunnen från skrot gjuts för hand i sandformar. Energiåtgången vid smältning av återvunnen aluminium är ca 5% jämfört med användning av jungfrulig aluminium.

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatisch och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Levereras monterad.

Frank soffa är fristående men kan vid behov bultas mot underlag.

Skötsel och underhåll

Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja. Svarta fläckar på oljad ek kan tas bort med oxalsyra.

Oljad mahogny

Oljad mahogny bör oljas två gånger om året.

Jatoba

Jatoba behöver i princip inget underhåll utom regelbunden avtorkning.

Täckfärg

Produkter behandlade med D-Dur Pigmenterat polyretan tvåkomponents täckfärg skall underhållas regelbundet. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsmålning med exempelvis Nordsjö One door and window vattenbaserad täckfärg.

Sandgjuten aluminium

Skötsel och underhåll på aluminium behövs normalt inte, utan se till att tvätta och håll rent. En obehandlad aluminium får med tiden en matt yta.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Karaktär

Frank anknyter till den klassiska parkbänken från förra seklet, väl anpassad till dagens urbana miljö.

Formgivare

David Taylor

Med en bakgrund som högspänningselektriker så finns det en djup förståelse och ömhet för belysning hos skotten David Taylor (född 1966). Sedan hans magisterexamen från Konstfack 1999 i metallformgivning har Taylor tillverkat en stor bredd av verk som visas i det offentliga rummet, såsom Östermalmstorgs tunnelbanestation, Nationalmuseet, Eskilstuna Konsthall och Röhsska Museum. Han har även uppmärksammats och uppskattats utomlands i länder som USA, Belgien, Tyskland och Japan.

David Taylor flerfaldigt prisad

David Taylor har belönats med prestigefyllda priser som RED DOT Award 2003 och 2006, Konstnärsnämndens tvååriga stipendium, Marianne & Sivgard Bernadottes konststipendium och Elle Interiörs Designpris.

Han ställer ut och föreläser världen över och finns representerad i flertalet viktiga samlingar som Röhsska museet, Nationalmuseum och Tysklands Design Zentrum.



