



Gå-City Bänk

Design Tema

Generösa bänkar som utvecklades till förnyelsen av Västerås stadskärna i samarbete med Tema Arkitekter. Bänken har en halv rygg med armstöd och av sittytor åt två håll.

Mått och vikt

Längd: 400 cm
Bredd: 100 cm
Höjd: 46 / 85 cm
Vikt: 530 kg

Enskilda dimensioner

Basstöden är tillverkade av 15 mm massivt stål med delar av 5 mm tjockt stål
Sittlisterna: 81 mm x 82 mm respektive 31 mm x 32 mm

Artikelnummer och kombinationer

U30-00 Gå-city bänk med halv rygg
B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

MH för oljad mahogny.

FÄRG PÅ METALL

A för stativ i mörkgrå RAL 7016.

B för stativ i mörkbrun RAL 8016.

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

FASTSÄTTNING

M för montering i fundament.

Standardfärger



RAL 8016

RAL 7016

Oljad mahogny

Material och ytbehandlingar

Mahogny - FSC-märkt

FSC-märkt mahogny är ett träslag med god hållbarhet i utomhusmiljön.

Dessutom behåller det sin färgton bättre än exempelvis ek och teak. Mahogny lever, rör sig, tämligen lite om än något mer än teak.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

Varmförzinkning

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Montering i fundament

Montering i trafikfundament.

Levereras monterad.

Grävs ner 20 cm i mark.

Skötsel och underhåll

Oljad mahogny

Oljad mahogny bör oljas två gånger om året.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Bänken har halv rygg och färdigmonterat armstöd.

Karaktär

Generösa bänkar med halvt ryggstöd.

Formgivare

Tema

