



Gard Möbelsystem

Design Odin Sollie

Gard har hämtat sin inspiration från klassiska trädmöbler. Bänkar och bord går att förlänga. Möbelgruppen är godkänd i Svanens Husportal (sioox ek) och miljöbedömd via Byggvarubedomningen och SundaHus.

CERTIFIERING

Produkt listad i
Svanens Husportal



BYGGVARU
BEDÖMNINGEN



SundaHus

Mått och vikt

Gard Bänk

Längd: 113 cm / 165 cm

Höjd: 48 cm

Sitthöjd: 48 cm

Djup: 37 cm

Vikt: 18,6 kg/ 22,6 kg

Gard Bord

Längd: 113 cm / 165 cm

Bredd: 75 cm

Höjd: 78 cm

Vikt: 33 kg/ 41 kg

Artikelnummer och kombinationer

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

U33-12 Gard bänk 113 cm

U33-12P Gard bänk påbyggnadssektion 113 cm

U33-14 Gard bänk 165 cm

U33-14P Gard bänk påbyggnadssektion 165 cm

U33-11 Gard bord 113 cm

U33-11P Gard bord påbyggnadssektion 113 cm

U33-13 Gard bord 165 cm

U33-13P Gard bord påbyggnadssektion 165 cm

U33-13T Gard rullstolsbord 165 cm

U33-13PT Gard rullstolsbord påbyggnad 165 cm

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

SIOO för sioo:x behandlad ek.

ACC för accoya.

FÄRG PÅ METALL

R för korallröd RAL 3016.

S för svart RAL 9005.

GR för grå, GRIS 2150 Sablé.

C för valfri kulör, mot tilläggskostnad.

VARIANTER

P för påbyggnadsbänk alt påbyggnadsbord.

T för Rullstolsanpassning (finns endast för ☹Gard bord 165 cm).

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

Standardfärger



RAL 3016



RAL 6020



RAL 9005



Gris 2150 Sablé

 SiOO:X behandlad ek

 Accoya

Material och ytbehandlingar

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabilt vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Accoya

Accoya®trä är resultatet av mer än 80 års forskning och utveckling av att modifiera trä genom acetylering, en form av ättiksvinäger. Träslaget som använts för Accoya® är en fura vid namn Radiata pine, ett snabbväxande träslag som är mer eller mindre fritt från kvistar. Accoya® trä har egenskaper som matchar eller överträffar de tropiska träslagen men tillverkas med hjälp av en giftfri process och använder trä från förnyelsebara FSC-certifierade skogar. Träet har en ljus färg som grånar med tiden. Accoya® kan också få gråsvarta prickar men det är ingenting som påverkar sitsens hållbarhet eller långa livslängd då det är väldigt slitstarkt. Träslaget rör sig mycket lite i förhållande till annat trä och klarar fuktiga och regniga miljöer utmärkt.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

SiOO:X impregnering

Sioo:x är ett träskydd med miljövänlig kiselteknologi. Vattenbaserad och biocidfri. Vi använder Sioo främst till våra ekmöbler. Sioo:x behandling av trä passar allt trä, ute som inne och ger en ljus, träyta utan pigment. Ytan är UV-säker, vattenavvisande och stickfri. Aktiv och förebyggande verkan mot alger, mögel och skadeinsekter. Även rötskyddande, träförstärkande och brandhämmande. Detta träskydd ger lång hållbarhet och ett enkelt underhåll. Ingen "årlig oljning" krävs. Kan övermålas.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och hårdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Kompaktlaminat

Kompaktlaminat är ett skivmaterial tillverkat av kraftpapper samt fenolhartser, sammanpressat under värme och extremt tryck. Materialet är helt vattenavvisande.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Soffan levereras monterad. Bänksitsar och bordsskivor levereras monterade för slutmontage mot benstativ på plats med bifogade skruv.

Bult mot mark ingår ej.

Skötsel och underhåll**SiOO:X behandlad ek**

Sioo:x-behandlade produkter är vid leverans behandlade 2 gånger. En gång med ett träskydd (Premium Träskydd Altan) och en gång med ett ytskydd (Premium Ytskydd Altan). Efter 12 - 18 månader bör ytan för bästa hållbarhet behandlas ytterligare en gång med Sioo:x Premium Ytskydd Altan. Det är viktigt att hålla produkten ren, i annat fall kan ytskyddet förstöras. Produkter som är utsatta för hårt mekaniskt slitage kan behöva extra behandlingar. Ytbehandlingen har en testad verkan enligt normerna EN 46 och EN 113.

För information om Sioo-behandlingen se websidan www.sioox.se.

Accoya

Accoya är i det närmaste underhållsfritt och kräver ingen särskild behandling för att bevara sina unika egenskaper. Om svarta fläckar skulle uppstå på virket från föroreningar i luften så tas dessa lätt bort men någon sort av möbeltvätt.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Kompaktlaminat

Kompaktlaminat är ett tungt och mycket starkt material. Det kräver normalt sett inget underhåll men kan rengöras med vatten och milda rengöringsmedel.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Versioner

Möbelgrupp som finns som soffa, bord och bänk. Bord och bänk finns i två olika längder, bordet även anpassat för rullstol.

Karaktär

Enkel, stabil miljöbedömd möbelserie som går att kombinera i längder. Rejåla träskivor, ben i rörkonstruktion och bord anpassat för rullstol.

Formgivare

Odin Sollie

Odin Sollie arbetar på heltid för Nola som industridesigner, produktutvecklare och konstruktör. Sollie's främsta intresse inom branschen är att jobba mot hållbara utveckling och plastfria, analoga lösningar.



