

nola®





Jessing Bänkbord

Design Jessing

Jessings Bänkbord är ett rejält, men ändå stilrent bänkbord med eller utan ryggstöd, utformat för fritidsaktiviteter. Bänkar och bord sitter samman med stålskenor till en enda enhet. Jessing bänkbord är en klassisk tillgänglighetsanpassad parkbänk anpassad för rullstolsburna. Som ett komplement till vårt eget sortiment marknadsför vi även produkter från Danska Jessing, som liksom Nola arbetar för hög kvalitet i det offentliga rummet.

EGENSKAPER

 Tillgänglighetsanpassad

Mått och vikt	<p>Längd: 180 cm Bredd: 180 cm Bredd bord: 75,5 cm Höjd: 74 cm Sittthöjd: 45 cm Sittdjup: 31 cm</p>
Artikelnummer och kombinationer	<p>JESS 1300 Bänkbord utan rygg längd 1800 mm JESS 1310 Jessing Bänkbord med rygg längd 1800 mm</p> <p>Anges efter artikelnummer</p> <p>VIRKE OCH YTBEHANDLING</p> <p>J för jatoba.</p> <p>FASTSÄTTNING</p> <p>N för fastsättningsbar.</p>
Standardfärger	<p> RAL 9005  Jatoba</p>
Material och ytbehandlingar	<p>Jatoba - FSC-märkt Vår FSC-märkta Jatoba är ett obehandlat mycket hårt och starkt hårdträ med lång hållbarhet. Det har en brun färg med svarta accent ränder som med tiden vänder sig till en djup och fyllig röd färg.</p> <p>Stål Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.</p> <p>Varmförzinkning Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.</p> <p>Pulverlackering Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.</p> <p>Träolja Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.</p>
Montering och fastsättning	<p>Fastsättningsbar Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.</p>
Skötsel och underhåll	

Jatoba

Jatoba behöver i princip inget underhåll utom regelbunden avtorkning.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Versioner

Finns som variant med eller utan ryggstöd. Stålstativet finns både i varmförzinkat och pulverlackerat utförande (varmförzinkning plus pulverlack).

Karaktär

Rejält och enkelt bänkbord. Anpassat för rullstolsburna.

Formgivare

Jessing

