

nola®



Lean Soffa

Design NATiON + KSA DESIGN

Lean är en multifunktionell möbel som passar utmärkt på perronger och i vänthallar då den fungerar både som soffa, ståstöd och som ståbord. Formgiven av den danska designduon Karin Schou Andersen och Hans Christian Asmussen ger soffan ett spännande intryck med sin stomme av sandgjuten aluminium och med sina många funktioner. En möbel att sitta på, luta sig emot och ställa upp datorn eller väskan på. Soffan går att komplettera med armstöd som kan skapa 3 sittplatser, var av en med mycket stöd för att resa sig, vilket gör den än mer föränderlig och anpassningsbar efter behov.

Mått och vikt

Längd: 189 cm
Höjd: 100 cm
Sittthöjd: 46 cm
Djup: 370 cm
Vikt: 121 kg – 130 kg

Artikelnummer och kombinationer

U18-05HVE Lean komplett soffa i oljad ek 189 cm
U18-05AH Lean armstöd höger
U18-05AV Lean armstöd vänster
U18-05AD Lean dubbla armstöd för en sits
U18-05H Lean stativ höger
U18-05M Lean stativ mitt
U18-05V Lean stativ vänster
U18-05E Lean sits och ryggstöd
B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard. Välj en RAL kulör

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

EK för oljad ek.

FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

VARIANTER

Lean går att förlänga, använd systemets delar för att få den längd du önskar. För utförligare beskrivning se monteringsanvisningen.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

Standardfärger



Gris 2150 Sablé

Material och ytbehandlingar

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabilt vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

Återvunnen sandgjuten aluminium

Aluminium återvunnen från skrot gjuts för hand i sandformar. Energiåtgången vid smältning av återvunnen aluminium är ca 5% jämfört med användning av jungfrulig aluminium.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Skötsel och underhåll

Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

Pulverlackerad aluminium

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg vid behov.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Det går att välja till 1-2 armstöd till soffan.

Karaktär

En robust, uttrycksfull och funktionell kombimöbel för offentliga miljöer utomhus och inomhus. Fungerar både som en soffa, ett ståstöd och som ett ståbord.

Formgivare

**NATION +
KSA
DESIGN**



