

nola®



No2 Soffa

Design Olle Anderson

No2 är en modern ribbsoffa där sitskorgen vilar på en bärande balk. Finns i flera olika träslag och kulörer, dubbel- eller enkelsidig med eller utan armstöd eller på vägg. Soffan är en del av möbelserien No 2.

No2 har blivit godkänd i Svanens Husportal (furu, ek) och är miljöbedömd via Byggvarubedömningen.

CERTIFIERING

Produkt listad i
Svanens Husportal



Mått och vikt

Längd: 177 cm
Höjd: 81 cm
Sittthöjd: 46 cm
Djup: 63 cm
Vikt: 64 kg

Enskilda dimensioner

Stativ i fyrkantsstål 80 x 40 mm, armstöd och underslag i 10 x 50 mm stål,
plattstål i 8 x 30 mm
Virke: 32 x 25 mm och 52 x 25 mm

Artikelnummer och kombinationer

U18-60 No2 soffa markfast med armstöd
U18-61 No2 soffa festsättningsbar med armstöd
U18-62 No2 soffa väggfast utan armstöd
U18-62ARM Armstöd till vägghängd soffa, 1 par
U18-60-15 No 2 extra armstöd till soffa, 1 st för placering mellan ordinarie armstöd
B11-05 Startkostnad för annat träslag än standard
B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

TEA för oljad teak.
E för oljad ek.
MH för oljad mahogny.
A för målad furu ljusgrön NCS S6010-G10Y.
H för målad furu rödbrun NCS S4550-Y80R.
C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, tilläggskostnad tillkommer.
Välj en RAL kulör.

FASTSÄTTNING

M för markfast.
N för festsättningsbar.
V för monteras mot vägg.

Standardfärger

 NCS S 6010-G10Y (Grön)
 NCS S 4550-Y80R (Röd)
 Gris 2900 Sablé
 Oljad ek
 Oljad mahogny

Material och ytbehandlingar

Stål i ram och armstöd är sandblästrade, elförzinkat och pulverlackerade i grå Gris 900 Sablé.

Trä i täcklaserad furu, oljad ek eller oljad teak.

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furu är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Mahogny - FSC-märkt

FSC-märkt mahogny är ett träslag med god hållbarhet i utomhusmiljön. Dessutom behåller det sin färgton bättre än exempelvis ek och teak. Mahogny lever, rör sig, tämligen lite om än något mer än teak.

Teak - FSC-märkt

FSC-märkt teak är utomordentligt beständig i en utomhusmiljö. Teak har ett högt innehåll av kisel och garvsyror vilket gör det tämligen kostsamt att bearbeta. Önskar man behålla den rödbruna lystern bör man olja in virket ett flertal gånger under en säsong i annat fall grånar det snabbt.

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Täckfärg

Målat virke görs med D-Dur Pigmenterat polyretan tvåkomponents täckfärg. Täckfärgen har bra resistens och utomhusbeständighet. Glanstal: 60.

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektrogalvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och hårdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Monteras mot vägg

Skrivas mot benstativ/väggfäste på plats.

Bult mot vägg ingår ej.

Monterad sitskorg, stativ separat.

Skötsel och underhåll

Finstruktur SK 1. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i trät väljas framför en filmbildande olja. Svarta fläckar på oljad ek kan tas bort med oxalsyra.

Oljad teak

Teak bör oljas årligen om man vill behålla den bruna färgen. Utan underhåll får teak med tiden en silvergrå färg.

Oljad mahogny

Oljad mahogny bör oljas två gånger om året.

Täckfärg

Produkter behandlade med D-Dur Pigmenterat polyretan tvåkomponents täckfärg skall underhållas regelbundet. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsmåla med exempelvis Nordsjö One door and window vattenbaserad täckfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Karaktär

Ribbsoffa med stadiga armstöd med klassisk förebild.

Formgivare**Olle Anderson**

Olle Anderson är i grunden byggnadsingenjör och påbörjade sin karriär hos White Arkitekter där han idag är partner. Anderson har med åren jobbat med inredningsarkitektur och möbeldesign och startade 1975 inredningsavdelningen på White. Under sin karriär har Anderson fått stor uppmärksamhet för sitt arbete då han har varit verksam i flera länder som både professor, hedersdoktor och formgivare, och erhöll utmärkelsen "Utmärkt Svensk Form" sammanlagt 19 gånger.



