

nola®



Nordfjell Collection Pergola Arch

Design Nordfjell Collection

Nordfjell Collection består av produkter för trädgårdar, terrasser och parker. Inspirerade av naturen med material som stål, granit och småländsk lärk.

Mått och vikt

V02-02 Arch pergolabåge, plattstål

Höjd: 280 cm

Bredd: 240 cm

Djup: 60 cm

V02-03 Arch pergolabåge, plattstål

Höjd: 250 cm

Bredd: 200 cm

Djup: 60 cm

V02-04 Arch pergolabåge väggmodell, plattstål

Höjd: 250 cm

Bredd: 225 cm

Djup: 60 cm

V09-01 Arch pergolabåge för LED belysning, inkl. 4 LED lampor, rektangulärt fyrkantsstål

Höjd: 280 cm

Bredd: 200 cm

Djup: 69 cm

V09-02 Arch pergolabåge för LED belysning, inkl. 4 LED lampor, rektangulärt fyrkantsstål

Höjd: 280 cm

Bredd: 240 cm

Djup: 69 cm

V09-03 Arch pergolabåge för LED belysning, inkl. 4 LED lampor, rektangulärt fyrkantsstål

Höjd: 280 cm

Bredd: 350 cm

Djup: 69 cm

Artikelnummer och kombinationer

V02-02 Arch pergolabåge, plattstål. H: 280 cm, B: 240 cm, D: 60 cm

V02-03 Arch pergolabåge, plattstål. H: 250 cm, B: 200 cm, D: 60 cm

V02-04 Arch pergolabåge väggmodell, plattstål. H: 250 cm, B: 225 cm, D: 60 cm

-

V09-01 Arch pergolabåge för LED belysning, rektangulärt fyrkantsstål. H: 280 cm, B: 200 cm, D: 69 cm

V09-02 Arch pergolabåge för LED belysning, rektangulärt fyrkantsstål. H: 280 cm, B: 240 cm, D: 69 cm

V09-03 Arch pergolabåge för LED belysning, rektangulärt fyrkantsstål. H: 280 cm, B: 350 cm, D: 69 cm

V09-05/1 1 st LED-spot, inklusive allt (armatur, håltag och hylsa för montage, drivdon, och inkoppling)

V09-05/2 2 st LED-spot, inklusive allt (armatur, håltag och hylsa för montage, drivdon, och inkoppling)

V09-05/3 3 st LED-spot, inklusive allt (armatur, håltag och hylsa för montage, drivdon, och inkoppling)

V09-05/4 4 st LED-spot, inklusive allt (armatur, håltag och hylsa för montage, drivdon, och inkoppling)

V09-05/5 5 st LED-spot, inklusive allt (armatur, håltag och hylsa för montage, drivdon, och inkoppling)

V09-05/6 6 st LED-spot, inklusive allt (armatur, håltag och hylsa för montage, drivdon, och inkoppling)

Anges efter artikelnummer

FÄRG PÅ METALL

VFZ för endast varmförzinkat stål.

G för varmförzinkat och pulverlackerat grå Gris 2150 Sablé.

S för varmförzinkat och pulverlackerat svart Gris 2200 Sablé.

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.




VARIANTER

Arch pergolabåge för LED belysning, rektangulärt fyrkantsstål är inklusive 4 st spottarmaturer, 2 st drivdon, håltagning och inkoppling, som standard, därefter kan man köpa till 1-6 st spottar, inkopplade och klara separat.

FASTSÄTTNING

M för montering i fundament.

Standardfärger

-  Gris 2150 Sablé
-  Noir 2200 Sablé
-  Varmförzinkat stål

Material och ytbehandlingar

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Varmförzinkning

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Montering i fundament

Montering i trafikfundament.

Levereras monterad för fastbultning mot mark alternativt vägg. Bult ingår ej.

Pergola Arch kan på begäran levereras med kranbil för uppställning på plats.

Skötsel och underhåll

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Varmförzinkat stål

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Versioner

1st väggfast modell samt 3st markfasta.

För Pergola Arch med LED belysning gäller följande:

Ellucka för kopplingsdon transformator i bågens nedre del.

Ljuspunkter med infälld LED-belysning i bågens horisontella del.

Formgivare

Nordfjell Collection



