



Bonde Pollare

Design Olle Anderson

Enkel pollare av stålror med stolptoppar i svarvat stål eller gjutgärn. Bonde finns i tre olika längder. Toppen på Bonde kan också fås med en gjuten taktil topp, som består utav en upphöjd pil för att ange riktning för gångare och cyklister.

EGENSKAPER



Tillgänglighetsanpassad

Mått och vikt

Höjd: 75 cm 95 cm eller 110 cm

Ø: 12 cm

Vikt: 25 kg

Bonde gjuts ner 40 cm under marken. Fotplatta Ø: 40 cm

Enskilda dimensioner

Rör Ø 121 mm. Godstjocklek 4 mm i svarvat stål. Knopp Bonde i gjutjärn.

Fotplatta tjocklek 8 mm. Fästögla, Ø 8 mm.

Artikelnummer och kombinationer

Ö17-00 Bonde pollare, höjd 75 cm

Ö17-01 Bonde pollare, höjd 95 cm

Ö17-02 Bonde pollare, höjd 110 cm

Anges efter artikelnummer

VARIANTER

1 för 1 st fästögla.

2 för 2 st fästöglor, vinkel 180°

3 för 2 st fästöglor, vinkel 90°

T för taktil topp på Bonde

FASTSÄTTNING

M för markfast.

N för fastsättningsbar.

Standardfärger



RAL 9005

Material och ytbehandlingar

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Gjutjärn

Gjutjärn är järn med en kolhalt mellan ungefär 2 och 4 procent med stor andel återvunnet material. Jämfört med stål har det en lägre smältpunkt och är därigenom lättare att smälta och mindre energikrävande. Tack vare den höga kolhalten bildas så kallad grafit. Detta är främsta orsaken till att gjutjärn, till skillnad från stål, inte rostar sönder lika snabbt och därmed har väldigt lång livslängd.

Montering och fastsättning

Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Se monteringsanvisning.

Skötsel och underhåll

Gjutjärn

Obehandlat gjutjärn rostar så småningom men detta påverkar inte hållbarheten. Produkter i gjutjärn som är rostskydds- och svartmålade bör dock bättringsmålas och underhållas, vid jämna mellanrum, vid behov eller vid eventuella skador, med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Bonde finns i tre olika höjder; 75, 95 och 110 cm.

Bonde kan fås med en gjuten taktil topp.

Stolptopp i gjutjärn.

Karaktär

Pollare av stålrör med stolptoppar i gjutjärn. Toppen på Bonde kan också fås med en gjuten taktil topp, som består utav en upphöjd pil för att ange riktning för gångare och cyklister.

Formgivare

Olle Anderson

Olle Anderson är i grunden byggnadsingenjör och påbörjade sin karriär hos White Arkitekter där han idag är partner. Anderson har med åren jobbat med inredningsarkitektur och möbeldesign och startade 1975 inredningsavdelningen på White. Under sin karriär har Anderson fått stor uppmärksamhet för sitt arbete då han har varit verksam i flera länder som både professor, hedersdoktor och formgivare, och erhöll utmärkelsen "Utmärkt Svensk Form" sammanlagt 19 gånger.

