

nola®



Wave Bänk

Design Gunilla Hedlund

Wave är gediget hantverk kombinerat med modern formgivning, smitt av smederna på Gränsfors Bruk. Bänken har en fin siluett i vågmönster, som ger upphov till två eller tre generösa sittplatser.

Mått och vikt

Längd: 132 cm

Bredd: 41 cm

Höjd: 53 cm

Vikt: 61 kg

Enskilda dimensioner

Stålet i ramen: 40 mm x 12 mm

Basen: 410 mm x 80 mm x 39 mm

Artikelnummer och kombinationer

U22-16 Wave bänk 2 sitsig

U22-18 Fastsättningsjärn sats av 2 st

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av annan färg än standard

Anges efter artikelnummer

FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

Standardfärger



Gris 2900 Sablé

Material och ytbehandlingar

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Återvunnen sandgjuten aluminium

Aluminium återvunnen från skrot gjuts för hand i sandformar. Energiåtgången vid smältning av återvunnen aluminium är ca 5% jämfört med användning av jungfrulig aluminium.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatisch och hårdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras monterad.

Skötsel och underhåll

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Sandgjuten aluminium

Skötsel och underhåll på aluminium behövs normalt inte, utan se till att tvätta och håll rent. En obehandlad aluminiumorna får med tiden en matt yta.

Pulverlackerad aluminium

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg vid behov.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Karaktär

Gediget hantverk kombinerat med modern formgivning.

Formgivare

Gunilla Hedlund

