

nola®



Andromeda Pergola

Design Bernt Fröderberg

System Utblick är ett flexibelt system i stål och trä för kombination av spaljéer, stolpar och pergolatak. Förutom de standardiserade modulerna finns det en färdig portik, Andromeda. Stolparna är tillverkade i lackerat stål medan pergolataket är i målat trä. Lämplig utemöbel som även färgmässigt passar in är Kalmar.

Mått och vikt	<p>C-C stolpar: 160 x 132 cm.</p> <p>Totalt: 256 x 215 cm.</p> <p>Höjd: 240 cm.</p>
<p>Artikelnummer och kombinationer</p>	<p>Ö70-62</p> <p>Anges efter artikelnummer</p> <p>VIRKE OCH YTBEHANDLING</p> <p>GV för gråvitt trä. C för valfri NCS S-färg på trä, startkostnad tillkommer.</p> <p>FÄRG PÅ METALL</p> <p>S för svart RAL 9005 på stål. G för Gris 2900 Sablé antracitgrå på stål. C för stål valfri RAL kulör, startkostnader tillkommer.</p> <p>FASTSÄTTNING</p> <p>M för markfast.</p>
Standardfärger	 RAL 6012  RAL 9005  Gris 2900 Sablé
Material och ytbehandlingar	<p>Stål:</p> <p>Stolpar 108 X 3,6 / 50,8 X 3,0 mm. Allt stål är blåstrat, elförzinkat, kromaterat och pulverlackerat i svart RAL 9005 eller Gris 900 Sablé antracit grå.</p> <p>Trä:</p> <p>Överliggare 45x120 mm. Dubbla pergolabommar 120x22 och 95x22 mm. Allt trä i hyvlad, täcklaserad furu i gråvit NCS 3005-Y50R.</p> <p>Stål</p> <p>Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.</p> <p>Furu</p> <p>Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angräps tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.</p> <p>Elförzinkning</p> <p>Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.</p>

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Vattenbaserad täcklasyr

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

Montering och fastsättning

Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Överliggare skruvas mot stolpar med sexkantträskruv, pergolabommar spikas mot överliggare.

Stolpar gjuts 70 cm i mark. Grundläggs på icke tjälskjutande material till frostfritt djup.

Skötsel och underhåll

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Täcklaserad furu - vattenbaserad

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotset](http://nola.se/skotset)

Versioner

Standardfärger: Andromeda stål RAL 9005 svart eller Gris 900 Sablé antracit grå, virke gråvit NCS 3005-Y50R.

Andromeda stål valfri RAL kulör, virke valfri NCS S kulör, startkostnader tillkommer.

Karaktär

Stilig portik som är en färdig enhet i system Utblick. Ett variationsrikt system med många möjligheter.

Formgivare

Bernt Fröderberg



