


# nola<sup>®</sup>



## Angle Spaljé

Design Synnöve Mork

Angle Spaljé ingår i Möbelserien tillsammans med planteringskärl i tre olika storlekar och volymer som enkelt kan kombineras tillsammans. I Möbelserien ingår även en Bänk som tillsammans kan skapa de mest fantasirika formationerna. Angle som ett arkitektoniskt pussel med nästintill obegränsade möjligheter.



#### Mått och vikt

Längd: 96 cm  
Bredd: 20 cm  
Höjd: 135 cm

#### Artikelnummer och kombinationer

Ö16-74 Angle Spaljé

#### Anges efter artikelnummer

FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

#### Standardfärger

	RAL 6033
	RAL 6025
	RAL 6028
	RAL 3013
	RAL 5020
	RAL 2002
	RAL 5021
	RAL 7044
	RAL 7048
	RAL 1000

#### Material och ytbehandlingar

Spaljén är tillverkad i pulverlackerat stål, vajer i rostfritt stål och fötter i varmförzinkat stån.

#### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

#### Rostfritt stål

Rostfritt stål är en järnlegering, med minst 10,5 % krom som ofta har god motståndskraft mot korrosion (rost) och andra kemiska angrepp. En allmänt förekommande missuppfattning om rostfritt stål är att det inte rostar överhuvudtaget men det kan rosta, framförallt i miljöer nära hav med hög luftfuktighet.

#### Varmförzinkning

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödigt zink.

### Zinkpulvergrund

Det är en härdande epoxipulverlackprimer som kan appliceras på flera typer av metaller som aluminium, stål eller galvaniserat stål. Denna primer har ett robust härdningsfönster, vilket ger utmärkt vidhäftning mellan skikten vid direkt eldning i ugnar och ger en mycket bra kanttäckning och överlägset korrosionsskydd.

### Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

## Skötsel och underhåll

### Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

### Varmförzinkat stål

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

## Formgivare

---

### Synnöve Mork

Synnöve Mork representerar en bred repertoar av kreativa uttryck genom formgivning, inredning och utställningsarkitektur där textil är ett framstående element. Hon är känd för sina grafiska mönster med ränder och rutor, vilket syns tydligt i växtkärlen Angle, hennes första produkt för Nola.

