


nola®



Arki Papperskorg

Design Jessing

Som ett komplement till vårt eget sortiment marknadsför vi även produkter från Danska Jessing, som liksom Nola arbetar för hög kvalitet i det offentliga rummet. Arki papperskorg är en tålig, låsbar papperskorg i varmgalvaniserat och pulverlackerat utförande. För fastsättning på vägg eller stolpe.



Mått och vikt

Bredd: 52 cm

Höjd: 61 cm

Djup: 25 cm

Vikt: 28 kg

Höjd med markfast stativ 111 cm.

Volym: 90 liter.

Stativ/stolpe: 24 x 12 cm.

Artikelnummer och kombinationer

Ö71-00VM - Arki papperskorg varmförzinkade inklusive markfast stativ.

Ö71-00PM Arki papperskorg varmförzinkad och pulverlackerad.

RAL 7021 struktur standard inklusive markfast stativ.

Ö71-01V Papperskorg Arki varmförzinkad väggfast.

Ö71-01P Papperskorg Arki varmförzinkad och pulverlackerad i RAL 7021, väggfast.

U19-38 Startkostnad valfri färg.

Anges efter artikelnummer

FASTSÄTTNING

M för markfast.

V för monteras mot vägg.

Standardfärger



RAL 7021

Material och ytbehandlingar

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Varmförzinkning

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödigt zink.

Montering och fastsättning**Fristående**

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Markfast

Markfast. Förlängt rör som gjutes i mark.

Monteras mot vägg

Skrivas mot benstativ/väggfäste på plats.

Bult mot vägg ingår ej.

Skrivar för montage mot vägg medföljer inte i leveransen.

Skötsel och underhåll**Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Varmförzinkat stål

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Karaktär

Låsbar. För fastsättning på vägg eller stolpe.

Formgivare

Jessing
