

nola®



Bollnäs Möbelgrupp

Design Thomas Bernstrand

Bollnäs möbelserie är en klassiskt utformad sittgrupp bestående av stol, karmstol, barnstol och bord samt barnstol och barnbord. Serien ritades ursprungligen för Brotorget i Bollnäs, därav namnet. Tillverkade med ett kraftigt metallunderrede och med sits- och ryggbrickor av rejäla träribbor i furu, är möblerna såväl stabila som tåliga för att hålla över tid. I basen av stolarna finns fastsatta öglor för att enkelt och diskret kunna montera fötterna i underlaget. Ryggarna till stolarna är skiktlimmade med stativ i rött och gult som ger lyskraft åt serien.

Mått och vikt

Bollnäs Bord

Stort bord

Höjd: 72 cm

Diameter: Ø 67 cm

Barnbord

Höjd: 52 cm

Diameter: Ø 45 cm

Bollnäs Stol

Stol

Bredd: 51 cm

Djup: 49 cm

Höjd: 81 cm

Sitthöjd: 46 cm

Armstödshöjd: 64 cm

Fåtölj

Bredd: 60 cm

Djup: 60 cm

Höjd: 71 cm

Sitthöjd: 40 cm

Armstödshöjd: 57 cm

Barnstol

Bredd: 27 cm

Djup: 33 cm

Höjd: 54 cm

Sitthöjd: 30 cm

Artikelnummer och kombinationer

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard, välj en RAL kulör

Ö19-53/67 Bollnäs bord

Ö19-54/45 Bollnäs barnbord

Ö19-50 Bollnäs Stol

Ö19-51 Bollnäs stol med armstöd

Ö19-52 Bollnäs barnstol

Ö19-55 Bollnäs fåtölj med armstöd

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

Klarlackad furu endast för inomhusbruk.

FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

VARIANTER

G för gul RAL 1023 (stål och trä)


GK för stål i gul RAL 1023 och klarlackad furu.

R för röd RAL 2002 (stål och trä)
RK för rött stål RAL 2002 och klarlackad furu.
GR för stål i Gris 2900 Sablé och klarlackad furu.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

Standardfärger



Material och ytbehandlingar

Limträ.

Pulverlack i finstruktur.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Skötsel och underhåll

Använd matt klarlack för formpressat limträ.

Finstruktur SK 1. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Bollnäs möbelserie finns som stol, fåtölj, karmstol och bord samt som barnstol och barnbord.

Karaktär

Klassiskt utformad möbelserie för stora och små som ursprungligen ritades för Brotorget i Bollnäs.

Formgivare

Thomas Bernstrand

Formgivaren Thomas Bernstrand, med egen designstudio i Stockholm är utbildad på Konstfack, KKH och vid Danmarks Designskole i Köpenhamn. Han har medverkat vid ett stort antal design- och konstutställningar över hela världen som MoMA i New York, Colette i Paris, Biennale Design Saint-Etienne mfl.

Bernstrand har mottagit ett flertal utmärkelser för sina arbeten, bland annat Utmärkt Svensk Form och Winner of the Good Design Award 2012 för Nolastolen Share. För Nola har Bernstrand formgivit ett stort antal produkter och möbelsier och medverkat i en rad specialprojekt under åren.

