

nola[®]



Bornholm Soffa


Design Møller & Grønborg & NATiON + KSA DESIGN

Soffa Bornholm ingår i en nätt, stilig möbelgrupp av hög kvalitet bestående av en stapelbar tvåsits-soffa och ett kvadratisk bord i enkel form. Passar bra för mindre utrymmen.

Bornholm möbelgrupp är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#) och [SundaHus](#) (olja mahogny).

CERTIFIERING





Mått och vikt

Längd: 122 cm
 Höjd: 83 cm
 Höjd armstöd: 66 cm
 Sitthöjd: 45 cm
 Djup: 55 cm

Artikelnummer och kombinationer

U20-87 Bornholm soffa
B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan kulör än standard, välj en RAL kulör
B11-07 Startkostnad för målning av furu i annan kulör än standard, välj en NCS kulör. Önskas soffa o bord i samma kulör välj en RAL kulör även för virket.

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

MH för oljad mahogny.
 Anges ingen bokstav efter artikelnumret får man täcklaserad furu i samma kulör som vald färg på stål.
 C för annan kulör än standard, startkostnad tillkommer.

FÄRG PÅ METALL

G för grön RAL 6012.
 GR för grå RAL 7012.
 C för annan kulör än standard, startkostnad tillkommer.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

Standardfärger

■ RAL 6012
 ■ RAL 7012

Material och ytbehandlingar

Furu
 Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Mahogny - FSC-märkt

FSC-märkt mahogny är ett träslag med god hållbarhet i utomhusmiljön. Dessutom behåller det sin färgton bättre än exempelvis ek och teak. Mahogny lever, rör sig, tämligen lite om än något mer än teak.

Vattenbaserad täcklasyr

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras monterad.

Skötsel och underhåll

Glans 60. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Täcklaserad furu - vattenbaserad

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

Oljad mahogny

Oljad mahogny bör oljas två gånger om året.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Versioner

Finns även som bord.

Karaktär

Nätt, stilfull soffa.

Formgivare

Møller & Grønberg



NATION + KSA DESIGN



