

nola®



Budget Möbelgrupp

Design Erik Österlund

Budget är en enkel, prisvärd möbelgrupp som finner sin plats i både park och stadsmiljö. Den robusta utformningen, virket och stålets höga kvalitet borgar för en långvarig nytta. Finns i standardfärgerna röd, brun och ljusgrön. Budget möbelgrupp har blivit godkänd i [Svanens Husportal](#) och är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#)

CERTIFIERING

Produkt listad i
Svanens Husportal  

Mått och vikt

Budget Bord

Längd: 120 cm

Bredd: 65 cm

Höjd: 75 cm

Enskilda dimensioner

Virket har dimensionerna: 26 mm x 168 mm x 1200 mm, respektive 26 mm x 92 mm x 1200 mm

Rörstålsben: Ø 38 mm

Armstöden i rörstål: Ø 32 mm

Budget Bänk

Längd: 198 cm

Bredd: 35 cm

Höjd: 70 cm

Sitthöjd: 48 cm

Enskilda dimensioner

Virke: Sits: 26 mm x 168 mm x 1740 mm

Stålrör: Ben Ø: 38 mm. Armstöd Ø: 32 mm

Budget Soffa

Längd: 200 cm

Bredd: 53 cm

Höjd: 82 cm

Sitthöjd: 46 cm

Enskilda dimensioner

Ryggstödet: Virke: 26 mm x 180 mm x 1740 mm

Sitsen: Virke: 26 mm x 168 mm x 1740 mm

Stålrör: Benen: Ø 38 mm. Armstöden: Ø 32 mm

Artikelnummer och kombinationer

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i annan färg än standard

U11-38 Budget bord

U11-37 Budget bänk

U11-36 Budget soffa

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

EK för oljad ek.

LIN för linaximpregnerat furu.

A för täcklaserad furu, ljusgrön NCS S 6010-G10Y.

G för täcklaserad furu, RAL 8028 Brun.

H för täcklaserad furu, rödbrun NCS S 4550-Y80R.

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

FÄRG PÅ METALL

VFZ för varmförzinkat stål.





PGR för pulverlackerat stativ, antracitgrå Gris 2900 sablé.

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

FASTSÄTTNING

M för markfast.

Standardfärger

-  RAL 8028
-  NCS S 6010-G10Y (Grön)
-  NCS S 4550-Y80R (Röd)
-  Gris 2900 Sablé

Material och ytbehandlingar

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabilt vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

Vattenbaserad täcklasyr

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

Linax

Efter det traditionella träskyddet enligt NTR AB kokas virket i en varm linolja med eller utan färgpigment under vacuum. Oljan kokas in i ytorna på samtliga sex sidor, vilket reducerar fuktupptag i virket och ger en formstabil produkt över tid. Resultatet blir en torkad produkt med god motståndskraft mot röta som dessutom har långa underhållsintervall. Linax impregnerade möbler är avsedda endast för utomhusmiljö.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

<p>Montering och fastsättning</p>	<p>Markfast Markfast. Förlängd som gjutes i mark.</p> <p>Levereras stål för sig, virke för sig. Delarna fogas med vagnbult, bricka och mutter i förborrade hål.</p> <p>Bordets skivor skruvas till benen med träskruv.</p>
<p>Skötsel och underhåll</p>	<p>Oljad ek Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.</p> <p>Linaximpregnerat furu Linax är en linoljebaserad impregnering som ger extra lång hållbarhet i utomhusmiljö och motsvarar impregnerings klass AB. Det impregnerade virket grånar med tiden, vilket gör att det bör återinoljas vid behov. Använd en linoljebaserad olja för impregnerade material.</p> <p>Täcklaserad furu - vattenbaserad Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omdgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.</p> <p>Pulverlackerat stål Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.</p> <p><u>Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel</u></p>
<p>Versioner</p>	<p>Soffa, Bänk och Bord.</p>
<p>Karaktär</p>	<p>Modern, diskret och anpassad för äldre. Hög kvalitet till lågt pris.</p>
<p>Hållbarhet</p>	<p>CO₂-värde: 14,19 kg CO₂ Energianvändning: 1278,58 MJ Återvunnet material: 0,24 %</p> <p><u>Budget Bord</u></p> <p>CO₂-värde: -16,62 kg CO₂ Energianvändning: 887,36 MJ Återvunnet material: 0,05 %</p> <p><u>Budget Bänk</u></p> <p>CO₂-värde: 20,16 kg CO₂ Energianvändning: 1191,12 MJ Återvunnet material: 0,18 %</p>

Budget Soffa

CO₂-värde: 14,19 kg CO₂

Energianvändning: 1278,58 MJ

Återvunnet material: 0,24 %

Se EPD för full redogörelse

Formgivare

Erik
Österlund

