

# nola<sup>®</sup>



## Centrum Askkopp

### Design

Centrum askkopp finns i två varianter. En med fimpgaller samt en med lock. Vid tömning öppnas hela bottenplattan med en sexkantnyckel. Askkopparna kan monteras på stativ, stolpe eller vägg. Centrum askkopp med fimpgaller har ett snedställt raster som förhindrar att flaskor ställs ovanpå locket. En snedställd innerplåt släcker snabbt pyrande cigaretter.

**Mått och vikt**

Bredd: 15 cm

Höjd: 25 cm

Djup: 12 cm

Vikt: 2,5 kg

Volym: 2,5 liter

**Artikelnummer och kombinationer**

LD89010 Centrum askkopp med fimpgaller.

LD89109 Snuskopp Bertil.

LD89010/1 Centrum askkopp med rostfri gördel.

LD89011 Centrum askkopp rostfri.

LD89012 Centrum askkopp med mässingsgördel.

LD89014 Centrum Snuskopp (Snuskoppen Sara).

LD89060 Regntak till askkopp LD89010, LD89012 och LD89014. Rostfritt.

LD88950 Markfast stativ till askkopp och papperskorg.

LD88960 Fristående stativ till askkopp och papperskorg.

**Anges efter artikelnummer****FASTSÄTTNING**

V för monteras mot vägg.

**Standardfärger****Material och ytbehandlingar****Stål**

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

**Rostfritt stål**

Rostfritt stål är en järnlegering, med minst 10,5 % krom som ofta har god motståndskraft mot korrosion (rost) och andra kemiska angrepp. En allmänt förekommande missuppfattning om rostfritt stål är att det inte rostas överhuvudtaget men det kan rosta, framförallt i miljöer nära hav med hög luftfuktighet.

**Elförzinkning**

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

**Pulverlackering**

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

**Montering och fastsättning****Monteras mot vägg**

Skrivas mot benstativ/väggfäste på plats.

Bult mot vägg ingår ej.

Levereras helt monterad för slutgiltig fastsättning.

Askkoppen är förberedd för montering på stativ, stolpe eller vägg.

**Skötsel och underhåll**

**Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålade med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

**Versioner**

Med fimpgaller. Monteras på stativ stolpe eller vägg.

**Karaktär**

Praktiskt, flexibel och prisvärd askopp.