

nola®



Dan 10 Pollare

Design Inventarium

Klassisk pollare för gatumiljö. Kan tillhandahållas med prefabricerat fundament som underlättar eventuellt utbyte efter påkörning. Det väderbeständiga reflexmaterialet, 3M trafikreflex, är väl skyddat genom sin placering i utfräst skåra. Reflexfärger finns i vitt, rött och gult.

Mått och vikt

Ø: 11 cm
Vikt: 14 kg

Totalhöjd: 147 cm. Höjd ovan mark: 95 cm. Höjd från markyta till den nedre reflexen: 72 cm.

Artikelnummer och kombinationer

DAN10-0 Dan 10 pollare utan kedjeögla
DAN10-1 Dan 10 slutstolpe med 1 kedjeögla
DAN10-3 Dan 10 Mellanstolpe med 2 st kedjeöglor

Anges efter artikelnummer

FÄRG PÅ METALL

VFT för endast varmförzinkat.

VFP för varmförzinkat och pulverlackerat samt färgnumret för RAL-färgen.

C för valfri kulör på stål, mot tilläggskostnad.

VARIANTER

Reflex: Ange färg på reflex; vitt, rött eller gult.

FASTSÄTTNING









A fotplatta som bultas ovanpå mark. (Ej standard) Bultar ingår ej.

B för nedgrävning i mark. Nedgrävningdjup 52cm.

C för prefab betongfundament. Bet.: DAN DK108P.

D för Vingfundament. Bet.: DAN VING108.

Standardfärger

	RAL 5011
	RAL 5013
	RAL 6005
	RAL 6009
	RAL 7021
	RAL 7024
	RAL 9005
	RAL 9010

Material och ytbehandlingar

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Varmförzinkning

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Levereras helt monterad.

A fotplatta som bultas ovanpå mark. (Ej standard) Bultar ingår ej. B för nedgrävning i mark. Nedgrävningdjup 52cm. C för prefab betongfundament. Bet.: DAN DK108P. D för Vingfundament. Bet.: DAN VING108.

Skötsel och underhåll

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Varmförzinkat stål

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Med eller utan kedjeöglor. 3 reflexfärger. Dessutom ett stort utbud av färger som standard på pollaren: RAL 5011, 5013, 6005, 6009, 7021, 7024, 9005 och 9010.

Karaktär

Reflexpollare med utbytbar fundament.

Formgivare

Inventarium
