

nola[®]



Dan Pollare

Design Inventarrum

Som ett komplement till vårt eget sortiment marknadsför vi även produkter från Danska Inventarrum. Inventarrum arbetar liksom Nola för hög design och god tanke i det offentliga rummet. Dan är en enkel pollare med konisk form som passar i de flesta miljöer. Den finns i tre alternativa utföranden. Nr 9 är fast förankrad i mark, nr 9 A är fastförankrad men med fotplatta, nr 9 S är löstagbar med ett enkelt handgrepp.

Mått och vikt	<p>Dan 9: totalhöjd: 148 cm. Höjd ovan mark: 75 cm. Vikt: 23,5 kg.</p> <p>Dan 9A: plattans storlek: 50 x 50 cm. Totalhöjd pollare: 105 cm. Höjd ovan mark: 75 cm. Vikt: 21 kg.</p> <p>Dan 9S: totalhöjd: 105 cm. Höjd ovan mark: 75 cm. Vikt: 12 kg.</p> <p>Markfäste till Dan 9S: topplatta Ø 18 cm. Bottenplatta: 50 x 50 cm. Vikt: 12 kg.</p>
Artikelnummer och kombinationer	<p>DAN 9 Pollare för fastgjutning 73cm under mark. DAN 9A Pollare med fotplatta för fastgjutning 30cm under mark. DAN 9S Pollare, löstagbar inkl. markfäste för fastgjutning 30cm under mark. DAN 9SN Nyckel till DAN 9S. DAN 9E Startkostnad pulverlackering vid order av färre än 10 st pollare.</p>
	<p>Anges efter artikelnummer</p> <p>FÄRG PÅ METALL</p> <p>VF för enbart varmförzinkat. VFP för varmförzinkat och pulverlackerat i valfri RAL-färg. C för valfri kulör på stål, mot tilläggskostnad.</p> <p>FASTSÄTTNING</p> <p>M för markfast.</p>
Standardfärger	
Material och ytbehandlingar	<p>Stål</p> <p>Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.</p> <p>Varmförzinkning</p> <p>Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.</p> <p>Pulverlackering</p> <p>Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.</p>
Montering och fastsättning	<p>Markfast</p> <p>Markfast. Förlängd som gjutes i mark.</p>
Skötsel och underhåll	<p>Pulverlackerat stål</p> <p>Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.</p> <p>Varmförzinkat stål</p> <p>Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".</p> <p><u>Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel</u></p>

Versioner

3 alternativa utföranden: förankrad i mark, med fotplatta eller löstagbar.
Enbart varmförzinkat alternativt plus pulverlackerad i valfri RAL-färg. Glans 60.

Karaktär

Enkel pollare med konisk form.

Formgivare

Inventarium

