

nola®



Gard Möbelgrupp

Design Odin Sollie

Möbelgruppen Gard har hämtat sin inspiration från klassiska trådmöbler. Bänkar och bord finns i flera varianter och går att förlänga.

Möbelgruppen är godkänd i [Svanens Husportal](#) (sioox ek) och miljöbedömd via [Byggvarubedomningen](#) och [SundaHus](#).

CERTIFIERING

Produkt listad i
Svanens Husportal   **SundaHus**

EGENSKAPER

 Tillgänglighetsanpassad

Mått och vikt

Gard Soffa

Längd: 120 cm
Höjd: 137,5 cm
Höjd armstöd: 70 cm
Sitthöjd: 45 cm
Djup: 58 cm
Vikt: 40kg

Gard Bord

Längd: 113 cm / 165 cm
Bredd: 75 cm
Höjd: 78 cm
Vikt: 33 kg/ 41 kg

Gard Bänk

Längd: 113 cm / 165 cm
Höjd: 48 cm
Sitthöjd: 48 cm
Djup: 37 cm
Vikt: 18,6 kg/ 22,6 kg

Artikelnummer och kombinationer

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard

U33-10 Gard soffa

U33-11 Gard bord 113 cm

U33-11P Gard bord påbyggnadssektion 113 cm

U33-13 Gard bord 165 cm

U33-13P Gard bord påbyggnadssektion 165 cm

U33-13T Gard rullstolsbord 165 cm

U33-13PT Gard rullstolsbord påbyggnad 165 cm

U33-12 Gard bänk 113 cm

U33-12P Gard bänk påbyggnadssektion 113 cm

U33-14 Gard bänk 165 cm

U33-14P Gard bänk påbyggnadssektion 165 cm

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

SIOO för sioo:x behandlad ek.

ACC för accoya.

FÄRG PÅ METALL

R för röd RAL 3016.

S för svart RAL 9005.

GR för grå, GRIS 2150 Sablé.

C för valfri kulör på stål, mot tilläggskostnad.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

Standardfärger



Material och ytbehandlingar

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Accoya

Accoya®trä är resultatet av mer än 80 års forskning och utveckling av att modifiera trä genom acetylering, en form av ättiksvinäger. Träslaget som använts för Accoya® är en fura vid namn Radiata pine, ett snabbväxande träslag som är mer eller mindre fritt från kvistar. Accoya® trä har egenskaper som matchar eller överträffar de tropiska träslagen men tillverkas med hjälp av en giftfri process och använder trä från förnyelsebara FSC-certifierade skogar. Träet har en ljus färg som grånar med tiden. Accoya® kan också få gråsvarta prickar men det är ingenting som påverkar sitsens hållbarhet eller långa livslängd då det är väldigt slitstarkt. Träslaget rör sig mycket lite i förhållande till annat trä och klarar fuktiga och regniga miljöer utmärkt.

SiOO:X impregnering

Sioo:x är ett träskydd med miljövänlig kiselteknologi. Vattenbaserad och biocidfri. Vi använder Sioo främst till våra ekmöbler. Sioo:x behandling av trä passar allt trä, ute som inne och ger en ljus, träyta utan pigment. Ytan är UV-säker, vattenavvisande och stickfri. Aktiv och förebyggande verkan mot alger, mögel och skadeinsekter. Även rötskyddande, träförstärkande och brandhämmande. Detta träskydd ger lång hållbarhet och ett enkelt underhåll. Ingen "årlig oljning" krävs. Kan övermålas.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Skötsel och underhåll**SiOO:X behandlad ek**

Sioo:x-behandlade produkter är vid leverans behandlade 2 gånger. En gång med ett träskydd (Premium Träskydd Altan) och en gång med ett yttskydd (Premium Ytskydd Altan). Efter 12 - 18 månader bör ytan för bästa hållbarhet behandlas ytterligare en gång med Sioo:x Premium Ytskydd Altan. Det är viktigt att hålla produkten ren, i annat fall kan yttskyddet förstöras. Produkter som är utsatta för hårt mekaniskt slitage kan behöva extra behandlingar. Ytbehandlingen har en testad verkan enligt normerna EN 46 och EN 113.

För information om Sioo-behandlingen se websidan www.sioox.se.

Accoya

Accoya är i det närmaste underhållsfritt och kräver ingen särskild behandling för att bevara sina unika egenskaper. Om svarta fläckar skulle uppstå på virket från föroreningar i luften så tas dessa lätt bort men någon sort av möbeltvätt.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Versioner

Möbelgrupp som finns som soffa, bord och bänk. Bord och bänk finns i två olika längder, bordet även anpassat för rullstol.

Karaktär

Enkel, stabil miljöbedömd möbelserie som går att förlänga. Rullstolsanpassad.

Formgivare

Odin Sollie

Odin Sollie arbetar på heltid för Nola som industridesigner, produktutvecklare och konstruktör. Sollie's främsta intresse inom branschen är att jobba mot hållbara utveckling och plastfria, analoga lösningar.



