

nola®



## Grow Möbelgrupp

Design Peter Andersson & Mats Aldén

Grow möbelgrupp har en lätt, elegant design med tillgänglighet i fokus. Soffan har greppvänliga karmar som förenklar för äldre. Det lilla lövformade minibordet ger en charmig och lättillgänglig avställningsyta.

## Mått och vikt

### Grow Soffa

Längd: 187 cm  
Bredd: 88 cm  
Höjd: 87 cm  
Höjd armstöd: 69 cm  
Sitt höjd: 47 cm  
Djup: 65 cm

### Grow Bord

Bredd: 39 cm  
Höjd: 67,5 / 76 cm  
Ø: 20 cm  
Djup: 104 / 39 cm

## Artikelnummer och kombinationer

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

U17-16 Grow soffa

U17-17 Grow bord

### Anges efter artikelnummer

#### VIRKE OCH YTBEHANDLING

EK för oljad ek.

#### FÄRG PÅ METALL

P för perforerad plåtsits.

C för valfri kulör på stål, mot tilläggskostnad.

#### FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

M för markfast.

## Standardfärger

 RAL 3007

## Material och ytbehandlingar

### Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabilt vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

### Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

#### **Elförzinkning**

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

#### **Pulverlackering**

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

#### **Montering och fastsättning**

##### **Markfast**

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

##### **Fastsättningsbar**

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras i större delar för slutmontage på plats.

#### **Skötsel och underhåll**

##### **Oljad ek**

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

##### **Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotset](https://nola.se/skotset)

#### **Versioner**

Soffa och bord.


#### **Karaktär**

Möbelgrupp med tillgänglighet i fokus för olika behov.

#### **Formgivare**

---

Peter Andersson



## Mats Aldén

Möbeldesigner boende i Stockholm. Utbildad vid Aarhus School of Architecture, Danmark. Har egen designstudio och verkstad i Stockholm sedan 1995. Har arbetat som professor på Steneby HDK, som lektor på Konstfack och som gästlärare på Beckmans.

