

nola®



Halvmåne Askkopp

Design

Elegant askkopp för offentligt bruk. Lätt att tömma. Lås upp med trekantsnyckel, vippa eller lyft av behållaren från fästet. Locket på behållaren är vippbart när behållaren är upplåst.

Mått och vikt	<p>Höjd: 12 cm Ø: 20 cm Vikt: 4 kg</p>
Artikelnummer och kombinationer	<p>Ö16-73/HM Halvmåne Askkopp med tak, 2 liter. För montering på stolpe eller mot vägg.</p> <p>Anges efter artikelnummer</p> <p>FÄRG PÅ METALL</p> <p>RAL 9005</p> <p>C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.</p>
Standardfärger	<p> RAL 9005</p>
Material och ytbehandlingar	<p>Stål</p> <p>Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.</p> <p>Varmförzinkning</p> <p>Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.</p> <p>Pulverlackering</p> <p>Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.</p>
Montering och fastsättning	<p>För montering på stolpe eller mot vägg.</p>
Skötsel och underhåll	<p>Pulverlackerat stål</p> <p>Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.</p> <p>Varmförzinkat stål</p> <p>Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".</p> <p><u>Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel</u></p>