

# nola®



## High Chair & High Sofa

Design Mats Aldén

High Chair & High Sofa ingår i serien High/Low som är en robust och stabil möbelserie som består av både flexibla soffor och bänksystem, en låg bred fåtölj med fotpall och samt en vilbädd, en snurrfåtölj och ett bord med eluttag. Möbelserien kan stå fristående eller enkelt bultas mot mark. Hela serien är väldigt slitstark och passar fint i de allra tuffaste av miljöer.


High/Low möbelserie är godkänd i [Svanens Husportal](#) och är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#) och [SundaHus](#).

### CERTIFIERING

Produkt listad i  
Svanens Husportal



**SundaHus**



#### Mått och vikt

Längd: 2-sits 90 cm

Bredd: 1-sits 45 cm

Höjd: 83 cm

Sitthöjd: 45cm

#### Artikelnummer och kombinationer

U11-59 High Chair stol utan armstöd

U11-59A High Chair stol med armstöd

U11-59/2 High Sofa 2-sits soffa utan armstöd

U11-59A/2 High Sofa 2-sits soffa med armstöd

B11-05 Startkostnad för annat träslag än standard

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

#### Anges efter artikelnummer

#### VIRKE OCH YTBEHANDLING

EK för oljad ek.

SiOO för sioo:x behandlad ek.

#### FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör på stål annan än standard, mot tilläggskostnad. Välj en RAL kulör.

#### VARIANTER

A för armstöd.

#### FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

#### Standardfärger

	RAL 3005
	RAL 6015
	RAL 9005
	RAL 9010
	Gris 2150 Sablé
	Oljad ek
	SiOO:X behandlad ek

#### Material och ytbehandlingar

### **Ek**

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

### **Stål**

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

### **Träolja**

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

### **Pulverlackering**

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

### **Elförzinkning**

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

### **SiOO:X impregnering**

Sioo:x är ett träskydd med miljövänlig kiselteknologi. Vattenbaserad och biocidfri. Vi använder Sioo främst till våra ekmöbler. Sioo:x behandling av trä passar allt trä, ute som inne och ger en ljus, träyta utan pigment. Ytan är UV-säker, vattenavvisande och stickfri. Aktiv och förebyggande verkan mot alger, mögel och skadeinsekter. Även rötskyddande, träförstärkande och brandhämmande. Detta träskydd ger lång hållbarhet och ett enkelt underhåll. Ingen ”årlig oljning” krävs. Kan övermålas.

## **Montering och fastsättning**

### **Fristående**

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

### **Fastsättningsbar**

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras monterad för fastsättning mot golv/mark. Bult mot mark ingår ej.

## **Skötsel och underhåll**

### **Oljad ek**

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

#### **SiOO:X behandlad ek**

SiOO:x-behandlade produkter är vid leverans behandlade 2 gånger. En gång med ett träskydd (Premium Träskydd Altan) och en gång med ett yttskydd (Premium Ytskydd Altan). Efter 12 - 18 månader bör ytan för bästa hållbarhet behandlas ytterligare en gång med SiOO:x Premium Ytskydd Altan. Det är viktigt att hålla produkten ren, i annat fall kan yttskyddet förstöras. Produkter som är utsatta för hårt mekaniskt slitage kan behöva extra behandlingar. Ytbehandlingen har en testad verkan enligt normerna EN 46 och EN 113.

För information om SiOO-behandlingen se websidan [www.sioox.se](http://www.sioox.se).

#### **Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

#### **Versioner**

1-sits och 2-sits stol, soffa. Vilbädd, möbelsystem samt loungefåtölj med fotpall.

#### **Karaktär**

High Chair och Sofa ingår i möbelserien HighLow. En generös, stabil men ändå modern möbelserie som består av fåtölj, pall, stol, bänk och liggsoffa.

#### **Formgivare**

---

##### **Mats Aldén**

Möbeldesigner boende i Stockholm. Utbildad vid Aarhus School of Architecture, Danmark. Har egen designstudio och verkstad i Stockholm sedan 1995. Har arbetat som professor på Steneby HDK, som lektor på Konstfack och som gästlärare på Beckmans.





*I Västerås skatepark sitter man bekvämt som åskådare i High Chair och High Sofa.*