

# nola<sup>®</sup>




## Join Pall

### Design

Join är en flexibel möbelserie som passar utmärkt på terrasser, uteplatser och innergårdar. Serien inkluderar bänkar, pallar, bord, ett växtkärl och ett påhångningsbord som kan köpas till detta. Möblernas rejäla konstruktion gör att de inte behöver göras fast utan är tänkta att kunna möbleras om efter behov.

Delarna arrangeras enkelt efter behov och plats med de gröna växtkärlen som öar eller avgränsningar. Möblerna är tillverkade i stål med ytor i både trä och plåt medans växtkärlet är helt i aluminium. De mönstrade perforeringarna i plåtytorna skapar ett dekorativt avbrott och igenkänningselement genomgående för serien. Samtliga delar har justerbara fötter för stabil placering på ojämna underlag.



#### Mått och vikt

U80-83 Join Pall. H: 65 cm L: 40 cm B: 40 cm. Vikt: 13,5 kg. Vikt plåt: 13 kg.

U80-86 Join Pall. H: 48 cm L: 40 cm B: 40 cm. Vikt: 11,5 kg. Vikt plåt: 11 kg.

#### Artikelnummer och kombinationer

U80-83 Join Pall 65 cm

U80-83PP Join Pall plåt 65 cm

U80-86 Join Pall 48 cm

U80-86PP Join Pall plåt 48 cm

U80-81BESLAG Fastsättningsbeslag, 1 st.

#### Anges efter artikelnummer

#### VIRKE OCH YTBEHANDLING

EK för oljad ek.

#### FÄRG PÅ METALL

RAL 9005

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

#### FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

#### Standardfärger



#### Material och ytbehandlingar

##### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

##### Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

##### Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

### **Ek**

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabilt vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

### **Träolja**

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

## **Montering och fastsättning**

### **Fristående**

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

### **Fastsättningsbar**

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Produkter i Join Möbelserie levereras demonterade, kolla monteringsanvisning för information om varje produkts enskilda montering.

## **Skötsel och underhåll**

### **Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

### **Oljad ek**

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)