

nola®



Kalmarsund Möbelgrupp

Design Lars Gunnars

Kalmarsund möbelgrupp är klassiska och tidlösa möbler som figurerar i många planeringsprogram runt om i Sverige. Finns som flera varianter som med fördel kan kombineras med varandra, såsom två- eller tresitssoffa, som bänk, fåtölj eller som vägghängd variant. Slitsam och stilfull passar den utmärkt in i de flesta utomhusmiljöer. Finns som fastsättningsbar eller markfast och går att fås i ett flertal olika kulörer för sits, rygg och stativ.

Kalmarsund Möbelgrupp är godkänd i [Svanens Husportal](#) (ek och furu) och är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#).

CERTIFIERING

Produkt listad i
Svanens Husportal  

Mått och vikt

Kalmarsund Soffa

Bredd: 187/131cm

Höjd: 84cm

Sitthöjd: 46cm

Djup: 57cm

Enskilda dimensioner

Sitt- och ryggbrädor: 30 x 95 mm och 30 x 120 mm

Ryggstål/underrede: 50 x 12 mm

Armstöd plattovalt rör: 50 x 20 x 2mm

Rörben: 2 st Ø 48 x 3,2 mm

Väggkonsol dimension: 50 x 10 mm

Kalmarsund Fåtölj

Bredd: 61 cm

Höjd: 84 cm

Höjd armstöd: 67 cm

Sitthöjd: 46 cm

Djup: 57 cm

Vikt: 32 kg

Enskilda dimensioner

Sitt- och ryggbrädor: 30 x 95 mm och 30 x 120 mm

Ryggstål/underrede: 50 x 12 mm

Armstöd plattovalt rör: 50 x 20 x 2mm

Rörben: 2 st Ø 48 x 3,2 mm

Väggkonsol dimension: 50 x 10 mm

Kalmarsund Bänk

Längd: 187 cm

Bredd: 57 cm

Höjd armstöd: 66 cm

Sitthöjd: 46 cm

Vikt: 25 kg

Enskilda dimensioner

Sittbrädor: 30 x 95 mm

Stål underrede: 50 x 12 mm

Armstöd plattovalt rör: 50 x 20 x 2 mm

Rörben: 2 st Ø 48 x 3,2 mm

Kalmar Bord

Längd: 72 cm / 132 cm

Höjd: 70 cm

Djup: 72 cm

Vikt: 24 kg/ 32 kg

Enskilda dimensioner

Trä: 30 mm x 70 mm / 30 mm x 95 mm

Platt ovalt stål: 20 mm x 50 mm

Platt stålfot: 10 mm x 60 mm

Rörben: Ø: 50 mm

Fot plattstål: 12 mm x 60 mm

Artikelnummer och kombinationer

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

B11-07 Startkostnad för målning av trä i en annan färg än standard Välj en NCS kulör, vill man ha samma kulör på både stål och trä välj RAL kulör för båda

U11-22 Kalmarsund 3-sits soffa markfast

U11-23 Kalmarsund 2-sits soffa markfast

U11-24 Kalmarsund 3-sits soffa fastsättningsbar

U11-25 Kalmarsund 2-sits soffa fastsättningsbar

U11-28 Kalmarsund 3-sits soffa vägghängd

U11-29 Kalmarsund 2-sits soffa vägghängd

U11-26 Kalmarsund fåtölj markfast

U11-27 Kalmarsund fåtölj fastsättningsbar

U11-20 Kalmarsund bänk markfast

U11-21 Kalmarsund bänk fastsättningsbar

U11-04 Kalmar bord 132 x 72 cm

U11-05 Kalmar bord 72 x 72 cm

U11-05SCH Kalmar bord 72 x 72 cm med laminerat schackbräde

U11-01BESLAG Fastsättningsbeslag sats om 4st

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

EK för oljad ek.

TEA för oljad teak.

A för täcklaserad furu, ljusgrön NCS S 6010-G10Y, stativ mörkgrön RAL 6012.

G för täcklaserad furu, stativ svart RAL9005.

H för täcklaserad furu, rödbrun NCS S 4550-Y80R, stativ svart RAL 9005.

C för täcklaserad furu valfri kulör, startkostnad tillkommer.

FÄRG PÅ METALL

RAL 9005

C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.





FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

M för markfast.

V för monteras mot vägg.

Standardfärger

-  RAL 9005
-  RAL 6012
-  NCS S 6010-G10Y (Grön)
-  NCS S 4550-Y80R (Röd)

Material och ytbehandlingar

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Teak - FSC-märkt

FSC-märkt teak är utomordentligt beständig i en utomhusmiljö. Teak har ett högt innehåll av kisel och garvsyror vilket gör det tämligen kostsamt att bearbeta. Önskar man behålla den rödbruna lystern bör man olja in virket ett flertal gånger under en säsong i annat fall grånar det snabbt.

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Vattenbaserad täcklasyr

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Monteras mot vägg

Skruvas mot benstativ/väggfäste på plats.

Bult mot vägg ingår ej.

Skötsel och underhåll

Täcklaserad furu - vattenbaserad

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i trät väljas framför en filmbildande olja.

Oljad teak

Teak bör oljas årligen om man vill behålla den bruna färgen. Utan underhåll får teak med tiden en silvergrå färg.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålades med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Formgivare

Lars Gunnars

