

nola[®]



Kalmarurnan Planteringskärl

Design Fredrik von Platen

Kalmarurnan finns i två storlekar. Båda tillräckligt stora för att få plats med mindre träd. Kalmarurnan är utförd i armerad, genomfärgad betong. Urnorna är försedda med lyftöglor för att underlätta hanteringen. Både urnan och fatet har dräneringshål i botten. Som tillbehör till planteringskärlen finns olika planteringsinsatser i glasfiberarmerad plast. Det finns också Mona bevattningstank i olika storlekar. Tankarna förlänger bevattningsintervallerna och ger en mera kontinuerlig vattentillförsel då detta sker kapillärt.

Mått och vikt

Stor urna

Höjd: 112 cm
Ø: 125 cm
Vikt urna: 870 kg
Vikt fat: 100 kg
Volym: 250 L

Liten urna

Höjd: 72 cm
Ø: 84 cm
Vikt urna: 470 kg
Vikt fat: 60 kg
Volym: 90 L

Planteringsinsats till stor urna: Höjd 70 cm. Ø: 118 cm. Volym: 230 L.

Grund planteringsinsats till liten urna: Höjd 28,5 cm. Ø: 74,5 cm. Volym: 60 L.

Djup planteringsinsats till liten urna: Höjd 56 cm. Ø: 74,5 cm. Volym 80 L.

Artikelnummer och kombinationer



Ö16-25 Kalmarurnan stor
Ö16-26 Kalmarurnan liten
Ö16-28 Planteringsinsats liten, grund
Ö16-29 Planteringsinsats liten, djup
Ö16-27 Planteringsinsats stor, djup
Ö16-25BT16 Mona bevattningstank, 16 liter
Ö16-25BT6 Mona bevattningstank, 6 liter
Ö16-24 Lagningsinsats för Kalmarurnan

Anges efter artikelnummer

VARIANTER

T för Terracotta
G för grå standardbetong.
A för antracitgrå.

Standardfärger

 Infärgad antracitgrå betong
 Ljust grå betong ofärgad

Material och ytbehandlingar

Urnor: armerad, infärgad betong.
Planteringsinsats: 5mm glasfiberarmerad plast försedda med lyftgrepp eller lyftöglor.
Antracitgrå, alternativt standardgrå.
Lagningsinsatsen innehåller 1 kg infärgat lagningsbruk samt 0,5 liter betongklister.

Betong

Betong är cement uppblandat med stenkross eller ballast. Materialet är mycket starkt för tryckande kraft men bräckligt i dragande kraft. För att kompensera detta armerar man betongen, ofta med stål.

Infärgad betong

Infärgad betong är betong i annan kulör än standard grå. Där pigmentet blandas in tillsammans i den torra blandningen, vilket innebär att betongen blir genompigmenterade. Varje färg har eget recept.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Helt monterad.

3 st ställskruvar för horisontalreglering.

Skötsel och underhåll

Betong

Både normal betong samt fiberbetong är känsliga för hårda kantstötter. En betongprodukt som blivit skadad kan repareras med polyesterspackel exempelvis märket Plastic Padding.

Infärgad betong

Produkter tillverkade i infärgad betong tvättas med tryckspruta med lågt tryck. Skadade produkter kan lagas med lagningsatts som finns att beställa.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Två storlekar. 250 och 90 liter.

Antracitfärgad, alternativt grå standardbetong.

Karaktär

Prisbelönt urna med kapacitet för mindre träd.

Formgivare

Fredrik von Platen



