

nola®



## Kalmarurnan Planteringskärl

Design Fredrik von Platen

Kalmarurnan finns i två storlekar. Båda tillräckligt stora för att få plats med mindre träd. Kalmarurnan är utförd i armerad, genomfärgad betong. Urnorna är försedda med lyftöglor för att underlätta hanteringen. Både urnan och fatet har dräneringshål i botten. Som tillbehör till planteringskärlen finns olika planteringsinsatser i glasfiberarmerad plast. Det finns också Mona bevattningstank i olika storlekar. Tankarna förlänger bevattningsintervallerna och ger en mera kontinuerlig vattentillförsel då detta sker kapillärt.

## Mått och vikt

### Stor urna

Höjd: 112 cm  
Ø: 125 cm  
Vikt urna: 870 kg  
Vikt fat: 100 kg  
Volym: 250 L

### Liten urna

Höjd: 72 cm  
Ø: 84 cm  
Vikt urna: 470 kg  
Vikt fat: 60 kg  
Volym: 90 L

Planteringsinsats till stor urna: Höjd 70 cm. Ø: 118 cm. Volym: 230 L.

Grund planteringsinsats till liten urna: Höjd 28,5 cm. Ø: 74,5 cm. Volym: 60 L.

Djup planteringsinsats till liten urna: Höjd 56 cm. Ø: 74,5 cm. Volym 80 L.

## Artikelnummer och kombinationer



Ö16-25 Kalmarurnan stor  
Ö16-26 Kalmarurnan liten  
Ö16-28 Planteringsinsats liten, grund  
Ö16-29 Planteringsinsats liten, djup  
Ö16-27 Planteringsinsats stor, djup  
Ö16-25BT16 Mona bevattningstank, 16 liter  
Ö16-25BT6 Mona bevattningstank, 6 liter  
Ö16-24 Lagningsinsats för Kalmarurnan

### Anges efter artikelnummer

#### VARIANTER

T för Terracotta  
G för grå standardbetong.  
A för antracitgrå.

## Standardfärger

 Infärgad antracitgrå betong  
 Ljust grå betong ofärgad

## Material och ytbehandlingar

Urnor: armerad, infärgad betong.  
Planteringsinsats: 5mm glasfiberarmerad plast försedda med lyftgrepp eller lyftöglor.  
Antracitgrå, alternativt standardgrå.  
Lagningsinsatsen innehåller 1 kg infärgat lagningsbruk samt 0,5 liter betongklister.

### Betong

Betong är cement uppblandat med stenkross eller ballast. Materialet är mycket starkt för tryckande kraft men bräckligt i dragande kraft. För att kompensera detta armerar man betongen, ofta med stål.

### **Infärgad betong**

Infärgad betong är betong i annan kulör än standard grå. Där pigmentet blandas in tillsammans i den torra blandningen, vilket innebär att betongen blir genompigmenterade. Varje färg har eget recept.

### **Montering och fastsättning**

#### **Fristående**

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Helt monterad.

3 st ställskruvar för horisontalreglering.

### **Skötsel och underhåll**

#### **Betong**

Både normal betong samt fiberbetong är känsliga för hårda kantstötter. En betongprodukt som blivit skadad kan repareras med polyesterspackel exempelvis märket Plastic Padding.

#### **Infärgad betong**

Produkter tillverkade i infärgad betong tvättas med tryckspruta med lågt tryck. Skadade produkter kan lagas med lagningsatts som finns att beställa.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

### **Versioner**

Två storlekar. 250 och 90 liter.

Antracitfärgad, alternativt grå standardbetong.

### **Karaktär**

Prisbelönt urna med kapacitet för mindre träd.

### **Formgivare**

---

**Fredrik von Platen**



