


nola®



Kebne Skylt

Design Kauppi & Kauppi

Till Kebne utegym ingår en samlingsskylt med inspirationskarta och grafik över de vanligaste styrketräningsövningarna.


Skylten finns som samlingsskylt för ett komplett Kebne utegym med 5/5 moduler eller specialanpassas vid order på enstaka moduler.

Vid beställning av enstaka moduler beställs skylten separat.

Kebne är framtagen i enhetlighet med standard SS:EN 16630 och uppfyller dess krav på hållfasthet, beräknat av oberoende part Structural Engineering AB med FEM-Design 3D Structure. Miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#) och godkänd i [Svanens Husportal](#). För att Kebne utegym ska bli godkänt i en besiktning enligt standard SS:EN 16630 ska där finnas en [Kebne skylt](#) i anslutning till modulerna. Detta gäller vare sig man beställer enstaka moduler eller ett komplett utegym.

CERTIFIERING

Produkt listad i
Svanens Husportal  BYGGVARUBEDÖMNINGEN



Mått och vikt

Stolpe med skylt

Stolpe höjd ovan mark: 200 cm

Diameter stolpe: Ø 6 cm

Skyltplatta: 42.4 x 60 cm

Enskilda dimensioner

Skylt med tryckta träningsövningar i 2 mm skiva i laminerad skummad

Forexplast: 41.4 x 59 cm

Artikelnummer och kombinationer

Ö72-15 Stolpe med skyltplatta

Ö72-SIGN Samlingsskylt med beskrivningar för alla 5 moduler

Ö72-SIGN 1 Skylt med övningsikoner för modul 1

Ö72-SIGN 2 Skylt med övningsikoner för modul 2

Ö72-SIGN 3 Skylt med övningsikoner för modul 3

Ö72-SIGN 4 Skylt med övningsikoner för modul 4

Ö72-SIGN 5 Skylt med övningsikoner för modul 5

Ö72-SIGN C Special med träningsinstruktioner för önskat antal moduler

Ö72-16N Fastsättningsbeslag för att bulta OVAN marknivå, fastsättningsbar,

Ö72-16M Fastsättningsbeslag för att bulta UNDER marknivå

Ö72-09 Kebne utegym komplett modul 1-5, inkl. skylt och skylthållare

B11-08 Startkostnad för annan kulör än standard, välj en RAL kulör

B11-06 Startkostnad målning stål i annan färg än standard, valfri RAL classic kulör

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

ACC för accoya.

FÄRG PÅ METALL

GR för grå RAL 7016 antracit.

Yellow för gul RAL 1023.

VR för vinröd RAL 3009.

C för valfri kulör annan än standard, mot startkostnad.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

M för montering i fundament.

Standardfärger

Material och ytbehandlingar

Accoya

Accoya®trä är resultatet av mer än 80 års forskning och utveckling av att modifiera trä genom acetylering, en form av ättiksvinäger. Träslaget som använts för Accoya® är en fura vid namn Radiata pine, ett snabbväxande träslag som är mer eller mindre fritt från kvistar. Accoya® trä har egenskaper som matchar eller överträffar de tropiska träslagen men tillverkas med hjälp av en giftfri process och använder trä från förnyelsebara FSC-certifierade skogar. Träet har en ljus färg som grånar med tiden. Accoya® kan också få gråsvarta prickar men det är ingenting som påverkar sitsens hållbarhet eller långa livslängd då det är väldigt slitstarkt. Träslaget rör sig mycket lite i förhållande till annat trä och klarar fuktiga och regniga miljöer utmärkt.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Montering i fundament

Montering i trafikfundament.

Bultas fast i fundament 20cm under markyta eller med beslag ovan marknivå.

Skötsel och underhåll

Accoya

Accoya är i det närmaste underhållsfritt och kräver ingen särskild behandling för att bevara sina unika egenskaper. Om svarta fläckar skulle uppstå på virket från föroreningar i luften så tas dessa lätt bort men någon sort av möbeltvätt.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Finns som samlingsskylt, special och som enskild variant för respektive modul 1-5. Standardfärger: Grå RAL 7016 antracit, Gul RAL 1023 och mörkröd RAL 3009.

Formgivare

Kauppi & Kauppi

Kauppi & Kauppi är en designerduo med rötter i norra och södra Sverige. Johan och Nina har båda en Magisterexamen från *Högskolan för Design och Konsthantverk* vid Göteborgs Universitet. 2016 etablerades de den gemensamma studion i Sverige, efter några år utomlands i New York och Frankfurt.

Designstudion förhåller sig till design i alla skalor, från rumsliga projekt till taktila objekt i handens skala. Studions designfilosofi präglas av sökandet efter en avskalad och återhållsam design, och ett högtidlighållande av de adderade värden som gör projekt unika och genuina. Inspirationen hittas ofta i kontrasterna, mellan norr och söder och i dynamiken mellan rofylld natur och pulserande stad.

Kauppi & Kauppi har uppmärksammats internationellt genom publiceringar och flera designpriser såsom *Design S*, *iF Design Award*, *Archiproducts Design Award*, *Muuuz Award* och *tre German Design Award Gold*, för att nämna några av deras hedrande utmärkelser.

