


nola®



Krokben Planteringskärl

Design Jonas Bohlin

Krokben är ett elegant stativ med tillhörande växtkärl i obehandlad ek med galvaniserade stålband. Passar för större planteringar såväl i uterummet som i gallerior och vänthallar. Kan fås med separat bevattningstank.



Mått och vikt

Ytterdiameter: 43 cm. Höjd: 25 cm. Vikt 9 kg.

Tunna: diameter: 50 cm. Höjd: 47 cm. Vikt: 12.5 kg.

Totalhöjd: 69 cm.

Enskilda dimensioner

Valsad ring i 8 mm plåt, ben i massivt stål 20 x 20 mm.

Artikelnummer och kombinationer

Ö13-20 Växtkärl i ek och varmförzinkade stålband.

Ö13-21 Varmförzinkat stativ.

Ö13-20BT10 Mona bevattningstank till planteringskärl Krokben, volym 10lit.

Anges efter artikelnummer

FÄRG PÅ METALL

VFZ för varmförzinkat.

G för varmförzinkat och pulverlackerat i RAL 6015 (Mörkgrön).

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

Standardfärger



RAL 6015



Varmförzinkat stål

Material och ytbehandlingar

Växtkärl i obehandlad ek med varmförzinkade stålband.

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabilt vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Varmförzinkning

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Tunna monteras med 4 x M6.

Skötsel och underhåll

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålades med alkydfärg.

Varmförzinkat stål

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Karaktär

Stativ till planteringskärl i varmförzinkat eller pulverlackerat stål.

Formgivare

Jonas Bohlin

Jonas Bohlin, född 1953, är inredningsarkitekt och formgivare och verkar i allt från möbler, armaturer, glas och textil, till konstföremål och installationer. Bohlin blev uppmärksammasad för sitt examensarbete, betongstolen Concrete, för Konstfack under tidigt 1980-tal. Concrete ifrågasatte den samtida möbelkulturen och presenterades som en skulptur, inte som en möbel. Projektet startade en diskussion om gränsdragningen mellan konst, konsthantverk och bruksvara.

Jonas Bohlin en av Sveriges främsta möbelformgivare

I decennier har han fört den svenska designtraditionen framåt och med sitt tydliga formspråk blivit en av landets främsta möbelformgivare, där han för Nola har ritat ett flertal uppmärksammade möbler.

Jonas Bohlin var professor på Konstfack i Stockholm 2004 – 2009. Han är representerad vid bland annat Nationalmuseum och var mellan 2004 – 2009 professor på Konstfack i Stockholm. 2014 tilldelades han Prins Eugen-medaljen.

