

nola®



## Krokodil Bänk

Design Jerry Hellström

Bänk för trånga utrymmen, med funktionellt vridbart bord. Bänken är fristående men kan beställas förberedd för festsättning. Varje bänk har 2 st bordsskivor som är flyttbara mellan de åtta hålen i bänksitsen.

## Mått och vikt

Längd: 270 cm  
Bredd: 40 cm  
Höjd: (ställbar) : 75-85 cm  
Sitt höjd: (ställbar) : 45 - 55 cm  
Sitt djup: 28 cm  
Ø: Bordskiva 45 cm  
Vikt: 50 kg

### Enskilda dimensioner

Bordskonsol i stålrör 25 x 2 mm, bordsskiva av 4 mm stålplåt, ben av stålrör 30 x 2 mm, stag av 10 mm massiv stål.  
Sits av lamellimrad furu 68 x 280 mm, vitlaserad furu.

## Artikelnummer och kombinationer

U07-01 Krokodil bänk  
B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard

### Anges efter artikelnummer

#### VIRKE OCH YTBEHANDLING

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

#### FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.  
Välj RAL kulör.

#### FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

## Standardfärger

 RAL 6012

## Material och ytbehandlingar

Limträ.

Stålet är blåstrat, elförzinkat, gulkromaterat och polyesterpulverlackat i grönt RAL 6012.

### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

### Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

### Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

### **Pulverlackering**

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

### **Vattenbaserad täcklasyr**

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

## **Montering och fastsättning**

### **Fristående**

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

### **Fastsättningsbar**

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras i delar som slutmonteras på plats. Sittbänk, två bordsskivor, två bordskonsoler med platta, två benbockar samt övriga monteringsstillbehör.

## **Skötsel och underhåll**

### **Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålades med alkydfärg.

### **Täcklaserad furu - vattenbaserad**

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

## **Karaktär**

Bänk för trånga utrymmen. Med vridbart bord.

## **Formgivare**

---

### **Jerry Hellström**

Arkitekt, som bland annat startade Design Torget i Stockholm. Har arbetat med produktutveckling för Nola sedan 1990-talet, och är i dag aktiv som designer.



