

nola®



Kvadrat Papperskorg

Design Eva Herdin

Kvadratperforerad papperskorg med helt/öppet lock och askkopp. Korgen har separat, fällbar upphängnings anordning för plastpåsen. Papperskorgen finns med tre olika fästen golv- och väggfäste samt fäste för att gjuta i mark. Som tillbehör finns även stolpfästen med tre olika diametrar. Papperskorgen har en praktisk innerbehållare i rostfri plåt som gör den både lättskött och lätt att tömma. Kvadrat papperskorg är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#)

CERTIFIERING



Mått och vikt

Korg diameter: Ø 33 cm
Höjd korg inklusive lock: 54 cm
Totalhöjd korg med stativ: 81 cm
Höjd korg inklusive lock: 72 cm
Volym: 42 L
Vikt korg med väggfäste: 12 kg
Vikt korg med stolpe för fastgjutning/fotplatta: 15 kg
Vikt betongfot: 23 kg

Kvadrat Askkopp

Diameter: Ø 15 cm
Höjd: 24 cm
Stativhöjd ovan mark: 76 cm
Totalhöjd askkopp med stolpe: 80 cm
Vikt: 2,5 kg
Vikt stolpe: ca 3,5 kg beroende på utförande
Vikt betongfot: 23 kg

Regntak

Totalhöjd: 46 cm
Höjd ovan askkopp: 22 cm
Bredd: 20 cm

Artikelnummer och kombinationer

Ö16-64T Kvadrat papperskorg med helt lock, inkl. stolpe med fotplatta för golvmontage.
Ö16-64TM Kvadrat papperskorg med helt lock, inkl. stolpe för fastgjutning.
Ö16-64TV Kvadrat papperskorg med helt lock, inkl. väggfäste.
-
Ö16-65T Kvadrat papperskorg med öppet lock + askkopp inkl. stolpe med fotplatta för golvmontage.
Ö16-65TM Kvadrat papperskorg med öppet lock + askkopp inkl. stolpe för fastgjutning.
-
Ö16-66T Kvadrat papperskorg med helt lock + askkopp inkl. stolpe med fotplatta för golvmontage.
Ö16-66TM Kvadrat papperskorg med helt lock + askkopp inkl. stolpe för fastgjutning.
-
Ö16-67T Kvadrat papperskorg med öppet lock inkl. stolpe med fotplatta för golvmontage.
Ö16-67TM Kvadrat papperskorg med öppet lock, inkl. stolpe för fastgjutning.
Ö16-67TV Kvadrat papperskorg med öppet lock, inkl. väggfäste.
-
Ö16-70K Kvadrat "Östersundsmodellen".
-
Ö16-63 Betongfot, fristående. Används tillsammans med stolpe med fotplatta.
Ö16-63S/90 Stolpfäste Ø 90 mm. För papperskorgar ZigZag och Kvadrat.
Ö16-63S/108 Stolpfäste Ø 108 mm. För papperskorgar ZigZag och Kvadrat.
Ö16-63S/121 Stolpfäste Ø 121 mm. För papperskorgar ZigZag och Kvadrat.

Ö16-68K Kvadrat Askkopp inkl. väggfäste

Ö16-69T Stolpe till askkopp Kvadrat med fotplatta för golvmontage.

Ö16-69TM Stolpe till askkopp Kvadrat för fastgjutning.

Anges efter artikelnummer

FÄRG PÅ METALL

U19-38 Startkostnad valfri färg.

Standardfärger

 RAL 9005

Material och ytbehandlingar

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Rostfritt stål

Rostfritt stål är en järnlegering, med minst 10,5 % krom som ofta har god motståndskraft mot korrosion (rost) och andra kemiska angrepp. En allmänt förekommande missuppfattning om rostfritt stål är att det inte rostas överhuvudtaget men det kan rosta, framförallt i miljöer nära hav med hög luftfuktighet.

Aluminium

Aluminium är en mjuk lättmetall som är silvrig till grå i färgen. Beroende legering har aluminium har vanligtvis ett gott korrosionsmotstånd. Vanligt är att aluminium strängsprutas till rör eller valsas till en plåt i önskad godstjocklek.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Levereras monterad.

Golvmontage: med träskruv, expander eller bult. Utrymme för bultskallen finns i papperskorgens fyrkantsbalk. Bultar för golvmontage ingår ej. Hål Ø 10 mm (för bult Ø 8 mm).

Markmontage: stativet gjutes 40 cm i mark. Väggmontage: lika golvmontage. Plattan har hål Ø 7mm (för bult Ø 6 mm). Bultar för väggmontage ingår ej.

Stolpfäste: 4 st halvringar, två upptill samt två nedtill på korgfästet. Ringarna dras samman med rostfri bult och mutter vilka ingår i fästet.

Skötsel och underhåll

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Versioner

Med helt eller öppet lock. Askkopp som tillhör. Golvstativ, markstolpe och väggfäste.

Ö16-70K "Östersundsmodellen" har inkast från sidan.

Karaktär

Flexibel, lättskött och tålig papperskorg med många kombinationsmöjligheter.

Formgivare

Eva Herdin



Östersundsmodellen i RAL 7011



Östersundsmodellen i RAL 9005