

nola®



Kwai Bänk

Design Eero Koivisto

Denna attraktiva, prisbelönda inomhusbänk kan skapa en fokuspunkt, men den är diskret nog att smälta in i bakgrunden. Bänken är designad i ett elegant uttryck med virke som avsmalnar mot kanterna. Stålramen lyfter trädelarna något och gör att bänkens utseende ser ännu lättare ut.

Mått och vikt

Längd: 180 cm
Bredd: 40 cm
Höjd: 46 cm
Vikt: 23 kg

Enskilda dimensioner

Sits: 10/40 x 192 mm
Stålstativ: 35 x 15 x 1,5 mm

Artikelnummer och kombinationer

U13-30 Kwai bänk
U13-31 Fastsättningsjärn sats av 2 st
B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard

Anges efter artikelnummer


VIRKE OCH YTBEHANDLING

EK för oljad ek.

FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

Standardfärger

 RAL 9005
 Oljad ek

Material och ytbehandlingar

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatisch och härdas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Levereras monterad.

Skötsel och underhåll

Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålades med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Karaktär

Prisbelönt bänk med visuell lätthet.

Formgivare

Eero Koivisto

Eero Koivisto (född 1958) är en del av design- och arkitektstudion Claesson Koivisto Rune, men är också erkänd på egen hand. Eero Koivisto är konstnärlig ledare på konsthögskolan i Stockholm, liksom lektor på flera skolor för ekonomi, konst och hantverk.

[Du kan läsa mer om Claesson Koivisto Rune här.](#)

