



Kyrkbänken Bänk

Design White Arkitekter

Nolas Kyrkbänk formgavs och ritades in specifikt för Kungsbacka torg. De moderna, enkla sittbänkarna har placerats tätt likt en skulptur som inspireras av de gamla kyrkbänkarna. Bänken är förberedd för belysning. Kungsbacka torg nominerades till Sienapriset 2012 för sin utformning.

Mått och vikt

Längd: 140,5 cm
Bredd: 50 cm
Höjd: 35 / 45 / 55 cm

Enskilda dimensioner

Stålblåten: 5 mm tjock
Virke: 40 mm x 92 mm

Artikelnummer och kombinationer

Ö50-00LG Bänk Kyrkbänken låg, höjd 35 cm.
Ö50-00MG Bänk Kyrkbänken mellan, höjd 45 cm.
Ö50-00HG Bänk Kyrkbänken hög, höjd 55 cm.

Anges efter artikelnummer**VIRKE OCH YTBEHANDLING****RAL 7047**

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

Välj en NCS kulör för virke, önskas samma kulör på stål och virke, välj en RAL kulör.

FÄRG PÅ METALL**RAL 7047**

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

Standardfärger

RAL 7047

Material och ytbehandlingar**Furu**

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furu är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angräps tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och hårdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Vattenbaserad täcklasyr

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

Montering och fästning

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras monterad.

Skötsel och underhåll

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Täcklaserad furu - vattenbaserad

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Låg, höjd 35 cm.

Mellan, höjd 45 cm.

Hög, höjd 55 cm.

Formgivare

White Arkitekter

White Arkitekter är ett av Skandinavien ledande arkitektkontor och bland de tio största i Europa. White grundades 1951 av Syd White, som arbetade med principen att god arkitektur leder till ett förbättrat samhälle, något som definierar White även idag.

Hållbar arkitektur för en hållbar värld

Med ett fokus på hållbar arkitektur, design och stadsutveckling jobbar White Arkitekter för både nuvarande och kommande generationer. De vill skapa städer som är jämlika, trygga och inkluderande och som bidrar till en bättre hälsa och livskvalitet för dess invånare.

Whites mission är att med hjälp av arkitektur kunna driva omställningen till ett hållbart liv. Företaget utgår från de globala målen för hållbar utveckling och vill kunna bidra till att skapa goda livsmiljöer, med hänsyn till jordens resurser, natur och klimat. Genom olika kompetenser tar sig White an de utmaningar som följer en värld i ständig förändring.

White täcker ett brett spektrum av expertområden, som inom arkitektur, översiktsplanering, stadsdesign, projektledning, landskap, inredningsdesign och projektdesign.



