

nola®



## Le Soleil Fåtölj

Design Erik Österlund

Le Soleil är en bekväm och funktionell snurrfåtölj i ek. Med hjälp av ett roterande stativ och en lätt bakåtlutad form kan man precis som solrosen följa solens vandring över himlen.

## Mått och vikt

Bredd: 58 cm  
Höjd: 84 cm  
Sittthöjd: 45 cm  
Djup: 79 cm  
Vikt: 25 kg

### Enskilda dimensioner

Brädorna: 19 mm x 55 mm  
Ståldelarna i ramen: 8 mm tjocka  
Rörstålet i ramen: Ø 50 mm

## Artikelnummer och kombinationer

U19-10E Le Soleil fåtölj  
B11-06 Startkostnad för pulverlackering av annan färg än standard

### Anges efter artikelnummer

#### VIRKE OCH YTBEHANDLING

EK för oljad ek.

#### FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör på stål, mot tilläggskostnad.

#### FASTSÄTTNING

M för markfast.

N för fastsättningsbar.

## Standardfärger

 Gris 150 Sablé

## Material och ytbehandlingar

Ramen är tillverkad i förzinkat stål och både ramen och armstöden är polyesterpulverlackerade. Träkomponenterna är tillverkade i oljad ek eller. Standardfärg Gris 150 Sablé.

### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

### Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

### Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabilt vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

### Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

## Montering och fastsättning

### Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

### Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras monterad.

## Skötsel och underhåll

### Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

### Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotset](https://nola.se/skotset)

## Karaktär

Bekväm och enkel snurrfåtölj i ek med fina detaljer.

## Formgivare

Erik  
Österlund

