

nola®



## Ludvika Stamskydd

Design Olle Anderson

Ludvika är ett klassiskt stamskydd, som enkelt och stilfullt skyddar trädets stam mot yttre påverkan. Stamskyddet finns med tre ytbehandlingar och kan grävas ned direkt i mark, monteras till markgaller eller förankras med hjälp av särskilda jordförankringsjärn.

## Mått och vikt

Totalhöjd: 190 cm  
Höjd ovan mark: 150 cm  
Djup under mark: 40 cm  
Inner Ø: 37 cm  
Ytter Ø: 40 cm

Ett rakvuxet träds stam bör inte ha en större diameter än 30 cm.

## Enskilda dimensioner

Plattstål 30 x 6 mm och 30 x 8 mm

## Artikelnummer och kombinationer

Ö20-10 Ludvika trädskydd

### Anges efter artikelnummer

### FÄRG PÅ METALL

P för nedgrävning. TecTalis och polyesterpulverlack svart.

V för nedgrävning. Enbart varmförzinkat.

VL för nedgrävning. Varmförzinkat och svartlackerat.

P/2 för markgaller. TecTalis och polyesterpulverlack svart

V/2 för markgaller. Enbart varmförzinkat.

P/J för jordankare. TecTalis och polyesterpulverlack svart. Sats om 4 st.

VL/J för jordankare. Varmförzinkat och svartlackerat. Sats om 4 st.

## Standardfärger

 RAL 9005

## Material och ytbehandlingar

Plattstål 30x6 mm och 30x8 mm.

TecTalis® rostskydd och polyesterpulverlack i svart RAL 9005 eller varmförzinkat eller varmförzinkat och polyesterpulverlack svart RAL 9005.

### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

### Varmförzinkning

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.

### Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

## Montering och fastsättning

Levereras i två sektioner. Monteras med bult och mutter.

Trädskydd för nedgrävning alternativt jordankare nedgräves i mark.

Jorden packas för att skydden ska stå stadigt.

Trädskydd för markgaller monteras till Markgaller.

#### Skötsel och underhåll

Lackerade trädskydd hanteras med försiktighet för att undvika skador.

##### **Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

##### **Varmförzinkat stål**

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

#### Versioner

Tre möjligheter för fastsättning och tre ytbehandlingar.

#### Karaktär

Klassiskt trädskydd.

#### Formgivare

---

##### **Olle Anderson**

Olle Anderson är i grunden byggnadsingenjör och påbörjade sin karriär hos White Arkitekter där han idag är partner. Anderson har med åren jobbat med inredningsarkitektur och möbeldesign och startade 1975 inredningsavdelningen på White. Under sin karriär har Anderson fått stor uppmärksamhet för sitt arbete då han har varit verksam i flera länder som både professor, hedersdoktor och formgivare, och erhöll utmärkelsen "Utmärkt Svensk Form" sammanlagt 19 gånger.



