

nola®



## Luma Möbelserie

Design Erik Österlund

Mjukt avrundade sittbrädor och fina ståldetaljer gör Luma till en självklar möbel i utemiljön. Luma soffa och bänk kan monteras i mark, hängas på vägg eller fästas ovanpå en mur. Kompletteras fint av breda Luma Titan.


Luma är godkänd i [Svanens Husportal](#) och är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#) och [SundaHus](#).

### CERTIFIERING

Produkt listad i  
Svanens Husportal   **SundaHus**

### EGENSKAPER

 Tillgänglighetsanpassad

 Kan monteras på mur

## Mått och vikt

### Luma Soffa

Längd: 180 cm / 260 cm

Bredd: 48 cm

Höjd: 76 cm

Sitthöjd: 46 cm

#### Enskilda dimensioner

Rörstolpe: 80 x 50 x 2 mm

Plattstål mot rörstolpe: 60 x 8 mm

Virke: 32 x 56 mm

Skiva till påhängsbord: Tjocklek: 6 mm

### Luma & Luma Titan Bänk

#### **U18-35 Luma Bänk 180 cm**

Höjd: 46 cm

Längd: 180 cm

Bredd: 42 cm

#### **U18-37 Luma Bänk 260 cm**

Höjd: 46 cm

Längd: 260 cm

Bredd: 42 cm

#### **U18-45 Luma Titan 180 cm**

Höjd: 46 cm

Längd: 180 cm

Bredd: 80 cm

#### **U18-47 Luma Titan 260 cm**

Höjd: 46 cm

Längd: 260 cm

Bredd: 80 cm

260 cm bänkarna har 3 st stativ.

Armstöd till Luma: Bredd: 5 cm

Påhängsbordet: Höjd ovan sits: 23 cm. Ø: 30 cm

#### Enskilda dimensioner

Rörstolpe: 60 x 50 mm

Plattstål mot rörstolpe Luma: 60 x 8 mm

Rörstolpe Luma Titan: 120 x 60 mm

Plattstål mot rörstolpe Luma Titan: 70 x 8 mm

Skiva till påhängsbord: Tjocklek: 6 mm

## Artikelnummer och kombinationer

**B11-05** Annat träslag än standard

**B11-06** Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

**U18-48/180** Luma soffa 180 cm

**U18-48/260** Luma soffa 260 cm

**U18-49R** Armstöd till Luma soffa

**U18-35/BORD** Påhängsbord till Luma

U18-35 Luma bänk längd 180 cm  
U18-37 Luma bänk längd 260 cm  
U18-39 Luma bänk valfri längd, max 260 cm  
U18-35-ARM Armstöd till Luma bänk  
U18-45 Luma Titan bänk längd 180 cm  
U18-47 Luma Titan bänk längd 260 cm  
U18-35/BORD Påhäningsbord Ø 30 cm till Luma

#### Anges efter artikelnummer

#### VIRKE OCH YTBEHANDLING

EK för oljad ek.

#### FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

#### FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

M för markfast.

V för monteras mot vägg.

MUR för monteras på mur.

#### Standardfärger

 RAL 7011

#### Material och ytbehandlingar

##### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

##### Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

##### Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

##### Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

##### Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

#### Montering och fastsättning

**Markfast**

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

**Fastsättningsbar**

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

**Monteras på mur**

Ramar fästs på betong- eller stenväggar med expanderare eller kemiska ankare. Sittsektioner monterade ovanpå väggar fästs i ramarna.

Fästelement för montering ovanpå vägg ingår ej.

**Monteras mot vägg**

Skruvas mot benstativ/väggfäste på plats.

Bult mot vägg ingår ej.

Sitskorg levereras monterad. För montage mot stativ på plats. Skruv ingår.

Bult mot mark/mur eller vägg ingår ej.

**Skötsel och underhåll**

Glans 40. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

**Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

**Oljad ek**

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

**Versioner**

Soffor och bänkar i olika längder. Hela serien går att anpassa i längd och bänkarna går att vinkla. Armstöd som tillhör till soffa och bänk Luma bredd 42cm.

**Hållbarhet****Luma Soffa**

CO<sub>2</sub>-värde: 9,24 kg CO<sub>2</sub>

Energianvändning: 1787,75 MJ

Återvunnet material: 5,83 %

[Se EPD för full redogörelse](#)

**Formgivare**

Erik  
Österlund



