



Luma Möbelserie

Design Erik Österlund

Mjukt avrundade sittbrädor och fina ståldetaljer gör Luma till en självklar möbel i utemiljön. Luma soffa och bänk kan monteras i mark, hängas på vägg eller fästas ovanpå en mur. Kompletteras fint av breda Luma Titan.

Luma är godkänd i [Svanens Husportal](#) och är miljöbedömd via [Byggvarubedomningen](#) och [Sundahus](#).

Kan brandskyddsbehandlas med Protega Novatherm brandisolering som är en vattenburen brandskyddsfärg, för produkter som exempelvis ska placeras i anslutning till utrymningsvägar och entréer.

CERTIFIERING

Produkt listad i
Svanens Husportal



SundaHus



Kan brandskyddsbehandlas

Mått och vikt

Luma Soffa

Längd: 180 cm / 260 cm

Bredd: 48 cm

Höjd: 76 cm

Sitthöjd: 46 cm

Enskilda dimensioner

Rörstolpe: 80 x 50 x 2 mm

Plattstål mot rörstolpe: 60 x 8 mm

Virke: 32 x 56 mm

Skiva till påhängsbord: Tjocklek: 6 mm

Luma & Luma Titan Bänk

Längd: 180 cm / 260 cm

Bredd: Luma 42 cm / Luma Titan 80 cm

Höjd: 46 cm

Sitthöjd: 46 cm

260 cm bänkarna har 3 st stativ.

Armstöd till Luma: Bredd: 5 cm

Påhängsbordet: Höjd ovan sits: 23 cm. Ø: 30 cm

Enskilda dimensioner

Rörstolpe: 120 x 60 mm

Plattstål mot rörstolpe: 70 x 8 mm

Skiva till påhängsbord: Tjocklek: 6 mm

Artikelnummer och kombinationer

B11-05 Annat träslag än standard

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

U18-48/180 Luma soffa 180 cm

U18-48/260 Luma soffa 260 cm

U18-49R Armstöd till Luma soffa

U18-35/BORD Påhängsbord till Luma

U18-35 Luma bänk längd 180 cm

U18-37 Luma bänk längd 260 cm

U18-39 Luma bänk valfri längd, max 260 cm

U18-35-ARM Armstöd till Luma bänk

U18-45 Luma Titan bänk längd 180 cm

U18-47 Luma Titan bänk längd 260 cm

U18-35/BORD Påhängsbord till Luma 30 cm

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

EK för oljad ek.

FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

VARIANTER

Kan brandskyddsbehandlas, mot tilläggskostnad.

För brandskyddsbehandling kontakta Nola.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

M för markfast.

V för monteras mot vägg.

MUR för monteras på mur.

Standardfärger



RAL 7011

Material och ytbehandlingar

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabilt vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

Elförzinkning

Elektrogalvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Markfast

Markfast. Förlängt rör som gjutes i mark.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Monteras på mur

Ramar fästs på betong- eller stenväggar med expanderare eller kemiska ankare. Sittsektioner monterade ovanpå väggar fästs i ramarna.

Fästelement för montering ovanpå vägg ingår ej.

Monteras mot vägg

Skrivas mot benstativ/väggfäste på plats.

Bult mot vägg ingår ej.

Sitskorg levereras monterad. För montage mot stativ på plats. Skruv ingår.

Bult mot mark/mur eller vägg ingår ej.

Skötsel och underhåll

Glans 40. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålade med alkydfärg.

Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Soffor och bäncar i olika längder. Hela serien går att anpassa i längd och bäncarna går att vinka. Armstöd som tillhör till soffa och bänc Luma bredd 42cm.

Formgivare

Erik
Österlund

