

nola[®]



Minimal Möbelgrupp (inomhus)

Design

Enkel och stram möbelgrupp med plats för flera personer. För personalmatsalar, studierum, bibliotek och andra inomhusmiljöer. Stålstativen är förberedda för fästning i golv. Endast för inomhusbruk. Bänken finns i tre stycken olika längder.

Minimal Möbelgrupp är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#) och [SundaHus](#) (gäller oljad ek och stålstativ).

Kan brandskyddsbehandlas med Protega Novatherm brandisolering som är en vattenburen brandskyddsfärg, för produkter som exempelvis ska placeras i anslutning till utrymningsvägar och entréer.

CERTIFIERING



Kan brandskyddsbehandlas

Mått och vikt

Minimal Bänk

Minimal Ensits

Längd: 40 cm

Bredd: 40 cm

Höjd: 46 cm

Vikt: 11 kg

Minimal Tvåsits

Längd: 80 cm

Bredd: 40 cm

Höjd: 46 cm

Vikt: 16 kg

Minimal Tresits

Längd: 121 cm

Bredd: 40 cm

Höjd: 46 cm

Vikt: 21 kg

Minimal Tresits med armstöd

Längd: 130 cm

Bredd: 40 cm

Sitthöjd: 46 cm

Höjd: 61 cm

Höjd armstöd: 15 cm

Materialmått

Vikt på bänk med stålram: 21 kg.

Vikt bänk i bok: 14 kg.

Sitstjocklek: 25 mm.

Mått på stålram: 40 mm x 2 mm.

Mått på stativ i bok 40 x 40 mm.

Minimal Bord

Längd: 121 cm

Bredd: 70 cm

Höjd: 70 cm

Vikt: 35 kg

Enskilda dimensioner

Stålstativ: 40 x 40 x 2 mm

Artikelnummer och kombinationer

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard. Välj en RAL kulör

U13-20 Minimal bänk 1-sits, oljad ek, lackerat stålstativ i RAL 9005, inomhus

U13-21 Minimal bänk 2-sits, oljad ek, lackerat stålstativ i RAL 9005, inomhus

U13-22 Minimal bänk 3-sits, oljad ek, lackerat stålstativ i RAL 9005, inomhus

U13-22A Minimal bänk 3-sits med armstöd, oljad ek, lackerat stålstativ i RAL 9005, inomhus

U13-25 Minimal bänk 3-sits, helt i vitoljad bok, inomhus

U13-28 Minimal bord, oljad ek, lackerat stålstativ i RAL 9005, endast inomhus.

U13-28C Minimal bord, oljad ek, lackerat stålstativ i valfri kulör, endast inomhus.

U13-29B Minimal bord, skiva i vitoljad bok. Lackerat stålstativ valfri kulör.

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

EK för oljad ek.

FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör på stål, mot tilläggskostnad.

VARIANTER

Kan brandskyddsbehandlas, mot tilläggskostnad.

För brandskyddsbehandling kontakta Nola.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

Standardfärger



RAL 9005 finstruktur

Material och ytbehandlingar

Vitoljad bok.

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabilt vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras färdigmonterad.

Skötsel och underhåll**Oljad ek**

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Bänk och bord.

Karaktär

Stilren möbelgrupp för inomhusbruk.

