

nola®



Motala Stamskydd

Design Olle Anderson

Motala Stamskydd är ett enkelt, stiligt trädskydd i stål, som finns i tre ytbehandlingar. Motala stamskydd kan grävas ned direkt i mark, monteras till markgaller eller förankras med hjälp av speciella jordförankringsjärn. Stamskydd i stål skyddar effektivt träden, samtidigt som staden får en strukturerad karaktär.

Mått och vikt

Höjd: 180 cm

Totalhöjd: 220 cm. Djup under mark: 40 cm. Topp Ø: 40 cm. Botten Ø: 60 cm.
Inner Ø: 37 cm.

Ett rakvuxet träds stam bör inte ha en större diameter än 30 cm.

Enskilda dimensioner

Plattstål, 30 x 6 mm och 30 x 8 mm.

Artikelnummer och kombinationer

Ö20-11 Motala trädskydd.

Anges efter artikelnummer

FÄRG PÅ METALL

P för nedgrävning. TecTalis och polyesterpulverlack svart.

V för nedgrävning. Enbart varmförzinkat.

VL för nedgrävning. Varmförzinkat och svartlackerat.

P/2 för markgaller. TecTalis och polyesterpulverlack svart.

V/2 för markgaller. Enbart varmförzinkat.

P/J för jordankare. TecTalis och polyesterpulverlack svart. Sats om 4 st.

VL/J för jordankare. Varmförzinkat och svartlackerat. Sats om 4 st.

Standardfärger



RAL 9005



Varmförzinkat stål

Material och ytbehandlingar

TecTalis® rostskydd och polyesterpulverlack i svart RAL 9005 eller varmförzinkat eller varmförzinkat och polyesterpulverlack svart RAL 9005.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Varmförzinkning

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödigt zink.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Levereras i två sektioner. Monteras med bult och mutter.

Trädskydd för nedgrävning alternativt jordankare nedgrävs i mark. Jorden packas för att skydden ska stå stadigt. Trädskydd för markgaller monteras till Markgaller.

Skötsel och underhåll

Lackerade trädsydd hanteras med försiktighet för att undvika skador.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Varmförzinkat stål

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Versioner

Tre möjligheter för fastsättning och tre ytbehandlingar.

Karaktär

Enkelt trädsydd. Komplettera med Nola markgaller.

Formgivare

Olle Anderson

Olle Anderson är i grunden byggnadsingenjör och påbörjade sin karriär hos White Arkitekter där han idag är partner. Anderson har med åren jobbat med inredningsarkitektur och möbeldesign och startade 1975 inredningsavdelningen på White. Under sin karriär har Anderson fått stor uppmärksamhet för sitt arbete då han har varit verksam i flera länder som både professor, hedersdoktor och formgivare, och erhöll utmärkelsen "Utmärkt Svensk Form" sammanlagt 19 gånger.



