

nola®



Nordfjell Collection Timber

Design Nordfjell Collection

En stark och vacker bänk gjord av massivt timmer med ståldetaljer i borstat rostfritt stål

Mått och vikt

Längd: 200 cm, 270 cm alt 500 cm
Bredd: 54 cm alt 109 cm
Sitthöjd: 44 cm

Artikelnummer och kombinationer

V03-01 Timber, bänk 200 cm x 54 cm 2 stativ
V03-02 Timber, bänk 270 x 54 cm, 2 stativ
V03-04 Timber, bänk 500 x 54 cm, 3 stativ
V03-05 Timber, bänk 500 x 109 cm, 3 stativ, 3 armstöd
V03-06 Armstöd till Timber bänk 50 cm Ø 5.4 cm rostfritt borstad stål, ett par

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

Limträ av gran, tryckimpregnerad och ytbehandlad med svartimpregnerad olja (eller naturell).

FÄRG PÅ METALL

Anges inget efter artikelnummer fås stativ i borstat rostfritt stål.

VFZ för varmförzinkat stål.

För elförzinkat och pulverlackerat stål ange C och valfri kulör.

C för elförzinkat och pulverlackerat stål i valfri kulör, startkostnad tillkommer.

VARIANTER

Armstöd finns som special, begär offert.

Standardfärger

- Varmförzinkat stål
- Rostfritt stål

Material och ytbehandlingar

Limträ av tryckimpregnerad gran, ytbehandlad med svartimpregnerad olja.

Gran

Granen är ett av de vanligaste träden i Norden. Dess ved är oftast mjukare än tallens och vanligen mindre rötbeständig. Genom sin rakstammighet och finkvistighet ger granen vanligtvis timmer av god kvalitet och är ett av de vanligaste trädslagen vid tillverkning av sågat byggnadsvirke.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Rostfritt stål

Rostfritt stål är en järnlegering, med minst 10,5 % krom som ofta har god motståndskraft mot korrosion (rost) och andra kemiska angrepp. En allmänt förekommande missuppfattning om rostfritt stål är att det inte rostas överhuvudtaget men det kan rosta, framförallt i miljöer nära hav med hög luftfuktighet.

Varmförzinkat eller elförzinkat och pulverlackerat

Kan fås i antingen enbart varmförzinkat stål eller i elförzinkat och pulverlackerat stål.

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.

Elförzinkning ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström. Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Fristående.

Skötsel och underhåll

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Varmförzinkat stål

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

3 längder: 200, 270 och 500 cm. 2 bredder 54 cm och 109 cm.

Formgivare

Nordfjell Collection



