

nola®



Orion Pergola

Design Bernt Fröderberg

Orion ingår i en serie pergolor och cykeltak ritade av Bernt Fröderberg med ett gemnsamt formspråk. Sirius, Gemini, Andromeda och Stora Björn.


EGENSKAPER



Kan fås med sedumtak



Kan förberedas för belysning



Mått och vikt

Höjd: 365 cm
 Ø: 510 cm
 CC-mått: 99 cm

Enskilda dimensioner

Stål: Stolpar: 108 x 3,6 / 50,8 x 3,0 mm. Spaljé: 25 x 3 mm. Perforerad plåt:
 Tjocklek: 2 mm.
 Vinkelstång 100 x 50 x 6 mm. Konturstålblåt: 10 mm. T-stång: 60 x 30 x 5,5 mm.

Artikelnummer och kombinationer

Ö70-52 Orion 12-kantigt lusthus med bänkar samt 5 st höga och 5 st låga spaljéer.

Ö70-53 Orion 12-kantigt lusthus utan bänkar samt 5 st höga och 5 st låga spaljéer.

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

RB för rödbrunt trä.

GV för gråvitt trä.

LG för ljusgrönt trä.

C för trä valfri NCS S-färg, startkostnader tillkommer.

FÄRG PÅ METALL

S för svart på stål.

C för stål valfri RAL kulör, startkostnader tillkommer.

VARIANTER

T för skärmen är försedd med perforerad plåt vilket ger en "tät" skärmvägg.

EL för Orion förberedd för belysning.

FASTSÄTTNING

M för markfast.

Standardfärger

- RAL 6012
- RAL 9005
- NCS S 4550-Y80R (Röd)
- NCS S 3005-Y50R
- NCS S 6010-G10Y (Grön)
- Gris 2900 Sablé

Material och ytbehandlingar

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Vattenbaserad täcklasyr

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

Montering och fastsättning

Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Stolpar och spaljéer borrar och gängas på plats, borrhögben och gängtapp medföljer leveransen. Spaljéer levereras i färdiga enheter. Tolv högben samt tolv hammarband skruvas mot stolparna. Bänkräddor skruvas från undersidan. Plywoodskivor spikas mot högbenen. Toppkon i plywood skruvas mot högben. Plåttak, täckpapp och toppkula medföljer ej leveransen.

12 stolpar gjuts 70 cm i mark. Grundläggs på icke tjälskjutande material till frostfritt djup.

Skötsel och underhåll

Täcklaserad furu - vattenbaserad

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Standardfärg på stål svart RAL 9005. Standardfärg på trä rödbrun, gråvit alternativt ljusgrön. Spaljéerna kan förses med en kvadratperforerad plåt. Bänksitsar finns i två utföranden; 4 st yttersektioner och 2 st sittsektioner. Observera att plåt alternativt täckpapp för tak ej medföljer leveransen.

Karaktär

Stiligt lusthus som är en färdig enhet i system Utblick. Ett variationsrikt system med många möjligheter.

Formgivare

Bernt Fröderberg

