


nola[®]



Ortho Möbelgrupp

Design Inventarium

Som ett komplement till vårt eget sortiment marknadsför vi även produkter från Danska [Inventarium](#). Inventarium arbetar liksom Nola för hög design och god tanke i det offentliga rummet. För mer information om Ortho se produktblad för nedladdning under montering.



Mått och vikt

Ortho Bord:

Längd: 180 cm. Djup: 80 cm. Höjd: 70 cm.

Ortho Bänk

Längd: 180 cm

Höjd: 45 cm

Djup: 31 cm

Ortho Soffa

Längd: 180 cm

Sitthöjd: 44 cm

Djup: 52 cm

Ortho Ståstöd

Längd: 180 cm

Bredd: 21,5 cm

Höjd: 86 cm

Artikelnummer och kombinationer

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

J för jatoba.

Virke i Ask alternativt Jatoba.

Standardfärger

 Jatoba

Material och ytbehandlingar

Ask

Askens virke, som också kallas *aske*, är lätt, hårt och segt, går lätt att böja och är ljust till färgen. Träslaget har tydliga årsringar och används, tack vare sina naturliga egenskaper ofta till möbler, snickerier och golv.

Jatoba - FSC-märkt

Vår FSC-märkta Jatoba är ett obehandlat mycket hårt och starkt hårdträ med lång hållbarhet. Det har en brun färg med svarta accent ränder som med tiden vänder sig till en djup och fyllig röd färg.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Varmförzinkning

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Skötsel och underhåll

Jatoba

Jatoba behöver i princip inget underhåll utom regelbunden avtorkning.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Varmförzinkat stål

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Formgivare

Inventarium

