

nola®



## Otto Papperskorg

### Design

Papperskorgen Otto finns i UV- och köldbäständig polyetenplast och i varmförzinkad, lackerad stålplåt. Otto 40 liter har bottentömning, medan Otto 50 liter har tömning ovanifrån. Denna papperskorg finns även som hundlatrin i grön polyetenplast. 50-litersvarianten i plåt heter Otto Stockholm, medan Otto City är en 40-liters papperskorg i pressad stålplåt med bottentömning, fimpställe i locket och brandsäker askkopp.

## Mått och vikt

Volym 40 liter: upptill 39x23 cm. Nedtill 43x37,5 cm. Höjd 58 cm. Vikt i polyeten 5,5 kg. Vikt i stålplåt 11 kg.

Volym 50 liter: upptill 49x29,5 cm. Höjd 71 cm. Vikt i polyeten 6 kg. Vikt i stålplåt 12,2 kg.

Volym Otto City 40 liter: ø 33,5cm. Höjd 53 cm. Vikt 8,5 kg.

## Artikelnummer och kombinationer

Ö16-57 Otto 40 lit, polyeten, låsbar. Bottentömning.

Ö16-57P Otto 40 lit, grönmålad plåt RAL 6005, låsbar. Bottentömning.

Ö16-57PS Otto 40 lit, svartmålad plåt, låsbar. Bottentömning.

Ö16-58 Otto 50 lit, grön polyeten, svart plåtlock, låsbar. Topptömning.

Ö16-58G Otto 50 lit, varmförzinkad plåt, utan lås.

Ö16-58P Otto Stockholm 50 lit, varmförzinkad plåt, grönt plåtlock RAL 6024, utan lås. Topptömning.

Ö16-58PG Otto Stockholm 50 lit, grönmålad plåt RAL 6009, utan lås.

Topptömning.

Ö16-58PS Otto Papperskorg 50 lit, svartmålad plåt. Topptömning, utan lås.

Ö16-58PLS Otto Papperskorg 50 lit, svartmålad plåt med lock.

Ö16-58PLG Papperskorg 50 lit, grönmålad plåt med lock.

Ö16-59 Otto hundlatrin 50 lit, grön polyeten.

Ö16-59PLS Otto hundlatrin 50 lit, lackerad svart med lock.

Ö16-59PLG Otto Hundlatrin 50 lit, lackerad grön med lock.

Ö16-60GR Otto City papperskorg 40 lit, pressad plåt, grön. Med askkopp.

Ö16-60S Otto City papperskorg 40 lit, pressad plåt, svart. Med askkopp.

Ö16-60XGR Otto City papperskorg 40 lit, pressad plåt, grön. Utan askkopp.

Ö16-60XS Otto City papperskorg 40 lit, pressad plåt svart. Utan askkopp.

Ö16-60XVG Otto City papperskorg 40 lit, pressad plåt, varmförzinkad. Utan askkopp.

Ö16-60-1 Stolpe 60 mm diameter, 1500 mm lång. Varmförzinkad.

Ö16-60-1S Stolpe 60 mm diameter, 1400 mm lång. Svart.


Ö16-60-2 Stolpfäste. U-bult med plattjärn för 60 mm stolpe.


Ö16-60-3 Fundament för 60 mm stolpe med låskil, 480 mm hög. Vikt ca 25 kg.

Ö16-60-4 Väggfäste (2 järn, 4 plugg, 4 brickor samt 4 självlåsande muttrar).

## Standardfärger

 RAL 6005

 RAL 6024

 RAL 9005

## Material och ytbehandlingar

Putsad betong.

UV- och köldbändig polyetenplast och varmförzinkad och/eller lackerad stålplåt.

### **Stål**

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

### **Varmförzinkning**

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.

### **Pulverlackering**

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

### **Montering och fastsättning**

Bandas, bultas eller fästs med slangklämma på stolpe.

Stolpe beställs separat.

### **Skötsel och underhåll**

#### **Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålades med alkydfärg.

#### **Varmförzinkat stål**

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skottsel](https://nola.se/skottsel)

### **Versioner**

Polyetenplast, alternativt plåt.

40-50 liter.

### **Karaktär**

Enkla och tydliga standardpapperskorgar.

