



Pegasus Pergola

Design Bernt Fröderberg

System Utblick är ett flexibelt system i stål och trä för kombination av spaljéer, stolpar och pergolatak. Förutom de standardiserade modulerna finns det en färdig portik, Pegasus. Spaljéerna och stolparna är tillverkade i lackerat stål medan pergolataket är i målat trä. Spaljéerna kan förses med en kvadratperforerad plåt, tilläggsbeteckning T, som ger en 40% vindgenomsläpplighet för bästa vindreduktion. Det är också möjligt att ersätta de befintliga spaljéerna med andra spaljéer i system Utblick. Lämplig utemöbel som även färgmässigt passar in är Kalmar.

Mått och vikt

Längd: 308 cm
Höjd: 320 cm
CC-mått: 220 cm

Ståhöjd: 220 cm
Spaljéhöjd: 100 cm

Enskilda dimensioner

Stål: stolpar 108 x 3,6 / 50,8 x 3,0 mm.

Spaljé 25 x 3 mm, lockat i ändrar.

Perforerad plåt, tjocklek 2 mm, perforeringsmått, rutstorlek 10 x 10 spaltbredd 4,0 mm.

Takkonstruktion i vinkelstång 75 x 50 x 5 samt 50 x 40 x 5 mm. Rundstång Ø 20 mm.

Virke: träribbor 58 x 58 mm i hyvlad täcklaserad furu.

Artikelnummer och kombinationer

Ö70-70 Pegasus portik

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

RB för rödbrunt trä.

GV för gråvitt trä.

LG för ljusgrönt trä.

C för trä valfri NCS S-färg, startkostnader tillkommer.

FÄRG PÅ METALL

S för svart på stål.






G för grönt på stål.

C för stål valfri RAL kulör, startkostnader tillkommer.

VARIANTER

T för skärmen är försedd med perforerad plåt vilket ger en "tät" skärmvägg.

Standardfärger

	RAL 9005
	RAL 6012
	NCS S 4550-Y80R (Röd)
	NCS S 3005-Y50R
	NCS S 6010-G10Y (Grön)

Material och ytbehandlingar

Montering och fastsättning

Stolpar och spaljéer borrar och gängas på plats. Spaljéer levereras i färdiga enheter. Takkonstruktionen fästs mot stolparna med bifogade montageskruvar, bricka och mutter, samt med gängad rundstång Ø 20 mm. Träribbor skruvas fast med bifogade träskruv.

Stolpar gjuts 70 cm i mark. Grundläggs på icke tjälskjutande material till frostfritt djup.

Skötsel och underhåll

Trä målas efter behov med färg i motsvarande kulör. Skador på stål bättras med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Versioner

Standardfärg på stål, svart alternativt mörkgrön. Standardfärg på trä rödbrun, gråvit alternativt ljusgrön. Spaljéerna kan förses med en kvadratperforerad plåt.

Karaktär

Stilig portik som är en färdig enhet i system Utblick. Ett variationsrikt system med många möjligheter.

Formgivare

Bernt Fröderberg



