

nola®



Robust Soffa

Design Peter Westin

Soffa Robust är ritad för miljöer med hårt slitage och högt utnyttjande som tågplattformar, bussterminaler och liknande platser där det krävs extra stryktålighet och minsta möjliga underhåll. Robust uppfyller dessa krav. Soffan finns i två olika längder. Du kan välja den enkelsidig eller dubbelsidig samt som väggfast modell.

Mått och vikt

Längd: 142 / 182 cm

Bredd: 65 / 130 cm

Höjd: 93 / 48 cm

Vikt: 142 cm dubbel markfast 158 kg, 142 cm enkel markfast ca 98 kg. 142 cm enkel väggfast 60 kg.

Vikt: 182 cm dubbel markfast 182 kg. 182 cm enkel markfast 110 kg. 182 cm enkel väggfast 72 kg.

Enskilda dimensioner

Sitsen: 74 mm x 74 mm

Ryggstödet: 74 mm x 125 mm

Ramen är gjord i stålrör: 76,1 mm x 6,3 mm

Fästet är tillverkat i stålrör: 38 mm x 4 mm

Artikelnummer och kombinationer

U18-09 - Robust soffa 142 cm.

U18-10 - Robust soffa 182 cm.

U18-12 - Väggplåt för väggfast soffa. 1 st för varje konsol.

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

NCS S 9000-N.

FÄRG PÅ METALL

RAL 9005

FASTSÄTTNING

V för monteras mot vägg.

EM för enkel markfast.

DM för dubbel markfast.

Standardfärger



RAL 9005



NCS S 9000-N

Material och ytbehandlingar

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Vattenbaserad täcklasyr

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

Montering och fastsättning

Monteras mot vägg

Skruvas mot benstativ/väggfäste på plats.

Bult mot vägg ingår ej.

Sits, rygg och konsoler är monterade. Stolpar levereras separat. Montagegods medföljer förutom bultar mot vägg alt. golv.

EM för enkel markfast. DM för dubbel markfast. V för Väggh monterad.

Skötsel och underhåll

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Täcklaserad furu - vattenbaserad

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Versioner

142 alternativt 182 cm.
Enkel- eller dubbelsidig.
Markfast eller vägghängd.

Karaktär

Stryktålig terminalsoffa.

Formgivare

Peter Westin

