

nola®



## Rondo Papperskorg

### Design Inventarium

Som ett komplement till vårt eget sortiment marknadsför vi även produkter från Danska Inventarium. Inventarium arbetar liksom Nola för hög design och god tanke i det offentliga rummet. Alla Inventariums papperskorgar och askkoppar är i grunden rostfria, sedan pulverlackerade. Flera av papperskorgarna finns även med integrerad askkopp, eller matchande, separat askkopp. Rondo är en lättskött och tålig papperskorg för utomhusmiljö. Öppnas med sexkantnyckel varvid locket lyfts uppåt och fronten frigörs för enkel tömning. Korgens form i kombination med den tjocka plåten gör den mycket stryktålig.

## Mått och vikt

### LK30

Höjd korg: 47/ 65 cm  
Höjd ovan mark: 85 cm  
Totalhöjd: 130 cm  
Bredd inklusive stativrör: 40 cm  
Korg diameter: Ø 28 cm  
Volym: 30 L  
Vikt: 20,5 kg

### LK60

Höjd korg: 57/ 76 cm  
Höjd ovan mark: 100 cm  
Totalhöjd: 145 cm  
Bredd inklusive stativrör: 48 cm  
Korg diameter: Ø 35 cm  
Volym: 60 L  
Vikt: 30 kg

## Artikelnummer och kombinationer

DAN59/LK30/G - 30 liter, markfast, varmförzinkade.  
DAN59/LK30/P - 30 liter, markfast, varmförzinkad och pulverlackerad.  
DAN59/LK60/G - 60 liter, markfast, varmförzinkad.  
DAN59/LK60/P - 60 liter, markfast, varmförzinkad och pulverlackerad.  
DAN60 - Startkostnad pulverlackering vid order av färre än 4 st papperskorgar.

### Anges efter artikelnummer

#### FASTSÄTTNING

M för markfast.

## Standardfärger

### Material och ytbehandlingar

#### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

#### Varmförzinkning

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.

#### Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

## Montering och fastsättning

### Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Monteras på rörstativ.

## Skötsel och underhåll

### Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

### Versioner

30 alternativt 60 liter.

### Formgivare

---

### Inventarium

---

