



Rousseau Möbelgrupp

Design Anki Gneib

Den nya möbelgruppen Rousseau skapar med dess eleganta stålräm ett tänkvärt möte mellan former som är både klassiska och moderna. Möbelgruppen är skapad för att fungera i varierande miljöer, från uteserveringar och restauranger till gårdsplaner och trädgårdar. Stolarna är stapelbara och borden fällbara, alltså full flexibilitet för skiftande klimat såväl som för snabba beslut om flytt eller ommöblering.

Rousseau Möbelgrupp är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#) och [SundaHus](#).

CERTIFIERING



Mått och vikt

Rousseau Stol

Bredd: Stol 45 cm Karmstol 66 cm

Höjd: 81 cm

Höjd armstöd: 67,5 cm

Sitthöjd: 45 cm

Sittdjup: 47 cm

Djup: 62 cm

Vikt: 7,8 kg/ 8 kg

Rousseau Bord

Längd: 180 cm

Bredd: 79 cm

Höjd: 72 cm

Vikt: 9,2 kg

Artikelnummer och kombinationer

U80-70 Rousseau stol

U80-70A Rousseau karmstol

U80-75 Rousseau fällbart bord

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

EK för oljad ek.

MH för oljad mahogny.


FÄRG PÅ METALL

C för annan kulör än standard, startkostnad tillkommer.

Standardfärger

 RAL 7022

 Oljad ek

 Oljad mahogny

Material och ytbehandlingar

Mahogny - FSC-märkt

FSC-märkt mahogny är ett träslag med god hållbarhet i utomhusmiljön.

Dessutom behåller det sin färgton bättre än exempelvis ek och teak. Mahogny lever, rör sig, tämligen lite om än något mer än teak.

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Skötsel och underhåll

Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

Oljad mahogny

Oljad mahogny bör oljas två gånger om året.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skottsel](https://nola.se/skottsel)

Karaktär

Stapelbara stolar och fällbart bord gör denna möbelgrupp enkel att flytta in på vintern. Elegant och stabil.

Formgivare

Anki Gneib

Anki Gneib är utbildad i inredningsarkitektur och möbeldesign vid Konstfack. I sin studio i Stockholm arbetar hon kreativt med ett brett spektrum av projekt som bostadsarkitektur, inredning för kommersiella utrymmen med fokus på anläggningsvarumärken samt möbler, belysning och produktdesign. Hennes arbete präglas av experimentella och lekfulla uttryck genom både process och resultat.

Anki Gneib har en särskild passion för kulturutredning och att återupptäcka material, stilar och hantverk från hela världen.



